

Lubrifiant pour moteurs 2 Temps
Graissage séparé ou mélange
Minéral
Minérale

CONSEILS D'UTILISATIONS

Toutes motos, trails, motos tout terrain, cyclomoteurs... équipés de moteurs 2 temps de faible cylindrée.
Peut être utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou par mélange.
Convient pour tous les carburants avec et sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

PERFORMANCES

NORMES API TC
PERFORMANCES JALOS FB Level

Lubrifiant compatible avec tous les systèmes de graissage séparé, conformément aux exigences des constructeurs.
Réduit le calaminage des pots d'échappement.
Empêche le perlage des bougies.
Mélange immédiat et très stable avec le carburant.

RECOMMANDATIONS

Mélange : 3% à 4% (33:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs.
A adapter selon l'utilisation.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.879
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	77.9 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.9 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	107.0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL**100 2T****Lubrifiant pour moteurs 2 Temps
Graissage séparé ou mélange
Minéral
Minérale**

Point d'écoulement	ASTM D97	-15.0 °C / -5.0 °F
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	166.0 °C / 331.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com