



## MOTUL 100 2T

**2-Taktmotorenöl für Gemisch- und Getrenntschmierung Mineralisch**  
**Mineralisch**

### ANWENDUNGSHINWEISE

Mineralisches 2-Takt-Motorenöl. Für Getrennt- und Gemischschmierung in Verbindung mit konventionellen Ottokraftstoffen. Katalysatorentauglich.

### PERFORMANCE

Sowohl für Gemisch- als auch für Getrenntschmierung geeignet. Vorgelöstes 2-Takt-Motorenöl erlaubt eine schnelle und stabile Kraftstoff/ Öl-Mischung. Vermeidet Festsetzen der Kolbenringe. Durch grüne Einfärbung gute Erkennbarkeit in der Kraftstoff/ Öl-Mischung. Erhältlich in der praktischen wiederverschließbaren 1-Liter-Dose mit Einfüllstutzen, Dosierskala und Sichtstreifen, wodurch das Nachfüllen des Öls bzw. das Vormischen erleichtert wird.

### EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

**Für moderne Motorräder empfehlen wir die Verwendung raucharmer 2T-Motorenöle, z. B. MOTUL 710 2T oder MOTUL 510 2T.**

Mischungsverhältnis bei Gemischschmierung von 2% bis 4% (50:1 bis 25:1) bzw. je nach Vorgabe des Herstellers.

### EIGENSCHAFTEN

|                      |            |                    |
|----------------------|------------|--------------------|
| Farbe                | Visuell    | Grün               |
| Dichte bei 20°C      |            | 0.879              |
| Viskosität bei 40°C  | ASTM D445  | 77.9 mm²/s         |
| Viskosität bei 100°C | ASTM D445  | 9.9 mm²/s          |
| Viskositätsindex     | ASTM D2270 | 107.0              |
| Pourpoint            | ASTM D97   | -15.0 °C / -5.0 °F |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

[motul.com](http://motul.com)

06/25



## MOTUL 100 2T

2-Taktmotorenöl für Gemisch- und Getrenntschmierung Mineralisch  
Mineralisch

|            |            |                     |
|------------|------------|---------------------|
| TBN        | ASTM D2896 | 1.2 mg KOH/g        |
| Flammpunkt | ASTM D92   | 166.0 °C / 331.0 °F |



## MOTUL 100 2T

2-Taktmotorenöl für Gemisch- und Getrenntschmierung Mineralisch  
Mineralisch

| STANDARDS |          |
|-----------|----------|
| API       | TC       |
| PRODUKTE  |          |
| JALOS     | FB Level |