



MOTUL 100 2T

Lubricante para motores 2 Tiempos
Engrase separado o pre-mix
Mineral

USO

Para todo tipo de motos, trails, cross, ciclomotores... equipados con motores 2 tiempos de cilindrada pequeña. Puede ser utilizado en sistemas de engrase por separado o por mezcla manual. Recomendado para todo tipo de combustibles con o sin plomo.

PRESTACIONES

NORMAS API TC

PRESTACIONES JALOS FB Level

Lubricante compatible con todos los sistemas de engrase por separado, cumpliendo con las exigencias de los fabricantes.

Reduce los depósitos formados en el escape.

Impide que la bujía se ensucie.

Mezcla inmediata y muy estable con el combustible.

RECOMENDACIONES

Mezclar: 3% a 4% (33:1 a 25:1) según la recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

PROPIEDADES

Color	Visual	Verde/Azul
Densidad a 20 °C		0.879
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	77.9 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.9 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	107.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL 100 2T

**Lubricante para motores 2 Tiempos
Engrase separado o pre-mix
Mineral**

Punto congelación	ASTM D97	-15.0 °C / -5.0 °F
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	166.0 °C / 331.0 °F