

MOTUL**MOTUL 100 2T**

Lubrificante per motori 2 tempi
Lubrificante adatto per sistemi con iniezione o premiscelati
Minerale

UTILIZZO

Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuoristrada e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi a bassa cilindrata.
Adatto per i sistemi ad iniezione o premiscelati, compatibile con tutti i tipi di benzine: con o senza piombo.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API TC
PRESTAZIONI JALOS FB Level

Adatto per tutti i sistemi di iniezione.
Riduce la formazione di depositi nel tubo di scappamento e sui componenti interni del motore.
Previene la formazione di depositi sulle candele.
Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 3% a 4% (da 33:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C		0.879
Viscosità a 40°C	ASTM D445	77.9 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	9.9 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	107.0
Pour point	ASTM D97	-15.0 °C / -5.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 100 2T**

Lubrificante per motori 2 tempi
Lubrificante adatto per sistemi con iniezione o premiscelati
Minerale

TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	166.0 °C / 331.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.