100 2T

Lubrificante para motores 2 Tempos
Engrase separado o pre-mix

APLICAÇÕES

Para todo o tipo de motos, trails, motos todo o terreno, ciclomotores equipados com motores 2 tempos de cilindrada pequena.
Pode ser utilizado em sistemas de engrase por separado ou por mistura manual. Recomendado para todo o tipo de combustíveis com ou sem chumbo.

PRESTAÇÕES

NORMAS	API TC
	JASO FB Level

Lubrificante compatível com todos os sistemas de engrase por separado, cumprindo com as exigências dos construtores.
Reduz os depósitos formados no escape.
Impede o perlado das vela de ignição.
Mistura imediata e muito estável com o combustível.

RECOMENDAÇÕES

Misturar: 3% a 4% (33:1 a 25:1) egundo a preconización do construtor, e adaptado à sua própria utilização.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color	Visual	Verde
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	77.9 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.9 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	107.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	15.0 ° C / -5.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

100 2T

Lubrificante para motores 2 Tempos
Engrase separado o pre-mix

Punto de inflamación	ASTM D92	166.0 ° C / 331.0 ° F
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH / g

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com