

**Моторна олива для 2-х тактних двигунів.
Сумісна з системою автоматичної подачі оливи або для
попереднього змішування з паливом.
Мінеральна**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для всіх 2-х тактних мотоциклів, trails, off road bikes, мопеди..., які оснащені 2-х тактними двигунами малого об'єму.

Сумісний з автоматичними системами подачі оливи чи для попереднього змішування, з етилованими і неетилованими бензинами, етанолом, біопаливом.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS	API TC
СТАНДАРТИ ТА СХВА- ЛЕННЯ	JALOS FB Level

Олива придатна для всіх типів систем паливоподачі. Мінімізує відкладення на внутрішніх компонентах двигуна та вихлопних трубах. Запобігає забрудненню свічок. Миттєве та стабільне змішування з бензином.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дозування: від 3% до 4% (від 33:1 до 25:1), що відповідає вимогам виробника техніки Концентрація може змінюватись в залежності від умов експлуатації.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Зелений
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.879
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	77.9 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.9 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	107.0

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL 100 2T

**Моторна олива для 2-х тактних двигунів.
Сумісна з системою автоматичної подачі оливи або для
попереднього змішування з паливом.
Мінеральна**

Початок кристалізації	ASTM D97	-15.0 °C / -5.0 °F
TBN	ASTM D2896	1.2 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	166.0 °C / 331.0 °F