



2000 PROTECT 20W-50

Aceite lubricante para motores Gasolina y Diesel Multigrado

USO

Lubricante mineral diseñado para todo tipo de motores Gasolina y Diesel, turboalimentados o atmosféricos, con o sin catalizador. Apto para combustibles estándar, Gasolina y Diesel con o sin plomo. Todo tipo de condiciones de conducción: Ciudad, Carretera, Autopista.

PRESTACIONES

NORMAS

API PERFORMANCE SL/CF

MOTUL 2000 PROTECT 20W-50 proporciona una protección mejorada contra depósitos para una mayor limpieza del motor. Su grado de viscosidad SAE 20W-50 es totalmente adecuado para muchos motores de gasolina y diésel que funcionan en todas las condiciones climáticas y está diseñado para permitir un consumo reducido de aceite. El estándar API SL es más estricto que API SJ en términos de resistencia al envejecimiento. Requiere propiedades antioxidantes que mantengan una viscosidad constante evitando lodos y depósitos en el cárter. Propiedades antidesgaste y poder dispersante. El aditivo antidesgaste de alto rendimiento reduce las fricciones internas del motor y aumenta la vida útil del motor gracias a la reducción del desgaste. El grado de viscosidad a alta temperatura (SAE 20W-50) se adapta perfectamente a los motores de gasolina que tienden a consumir mucho aceite. Protege contra los depósitos y lodos negros de manera eficiente para mantener el motor limpio. Propiedades antioxidantes, anticorrosión y antiespumantes.

RECOMENDACIONES

Periodo de drenaje: según recomendaciones del fabricante y adaptado a su propio uso. MOTUL 2000 PROTECT 20W-50 se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	20W-50
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.874

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



2000 PROTECT 20W-50

**Aceite lubricante para motores Gasolina y Diesel
Multigrado**

Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	133.1 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	17.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	147.0
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.7 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	220.0 °C / 428.0 °F