



2100 PERF 15W40

Lubricante para motores a Gasolina, GNV y diésel.
Technosynthese®

APLICAÇÕES

Especialmente diseñado para motores de altas prestaciones gasolina, GNV, GNC, GLP, o diésel, de aspiración natural o sobrealimentados, multiválvulas, a carburación o inyección directa o indirecta, con o sin catalizador. Recomendado para todo tipo de combustibles: gasolina, sin plomo, etanol, diésel, gas.

Todo tipo de condiciones de utilización: Ciudad, Carretera, Autovías.

PRESTAÇÕES

La norma API SL es más exigente que la norma API SJ en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de cambio aumentado), exige propiedades anti-oxidación que permiten una estabilidad de la viscosidad durante más tiempo, evitando la formación de lodos y de depósitos en el cárter, junto con propiedades anti-desgaste y dispersantes aumentadas. La base sintética proporciona un poder lubricante elevado y protege los motores durante un uso intenso por carretera, auto-vías o en ciudad. Las elevadas prestaciones del paquete de aditivos anti-desgaste permiten disminuir las fricciones internas del motor y aumentar su vida útil, reduciendo el desgaste. La viscosidad en caliente (SAE 40) ha sido adaptada a las temperaturas de uso corrientes protegiendo contra el desgaste y la evaporación.

Poder anti-depósitos y anti-lodos muy eficaz que permite mantener el motor más limpio.

Anti-oxidante, Anti-corrosión, Anti-espumante.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de mantenimiento: según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

MOTUL 2100 Performance 15W-40 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	15W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.888

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com



2100 PERF 15W40

Lubricante para motores a Gasolina, GNV y diésel.
Technosynthese®

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	109.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.4 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	135.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30.0 ° C / -22.0 ° F
TBN	ASTM D2896	7.9 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 ° C / 446.0 ° F