



MOTUL 2100 PERFORMANCE 15W-40

Lubricante para motores a Gasolina, GNV y diésel.
Technosynthese®

USO

Especialmente diseñado para motores de altas prestaciones gasolina, GNV, GNC, GLP, o diésel, de aspiración natural o sobrealimentados, multiválvulas, a carburación o inyección directa o indirecta, con o sin catalizador. Recomendado para todo tipo de combustibles: gasolina, sin plomo, etanol, diésel, gas.

PRESTACIONES

La norma ACEA B4 requiere una elevada capacidad detergente y dispersante así como una alta capacidad de resistir el aumento de viscosidad por la presencia de hollín producido por la combustión de los sistemas de inyección directa (excepto los motores del grupo VAG ej.: Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con sistema de inyector-bomba que exigen un aceite Motul Specific 505 01502 00 5W-40). La norma API SN es más exigente que la norma API SM en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de cambio aumentado), exige propiedades anti-oxidación que permiten una estabilidad de la viscosidad durante más tiempo, evitando la formación de lodos y de depósitos en el cárter, junto con propiedades anti-desgaste y dispersantes aumentadas, así como beneficios en Fuel Economy.

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.
MOTUL 2100 Performance 15W-40 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C		0.888
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	109.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	135.0
Punto congelación	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL 2100 PERFORMANCE 15W-40

Lubricante para motores a Gasolina, GNV y diésel.
Technosynthese®

TBN	ASTM D2896	7.9 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F