

MOTUL 3000 10W-40 4T



Stroke motorcycle engine lubricant-4

الحضر والمرافق
معدني

أنواع الاستخدام

موتول 3000 يتناسب زيت المحركات معدني رباعي الأشواط مع أي نوع من الدراجات النارية سواء على الطرقات المستوية أو على الطرق الوعرة، ذات محرك رباعي الأشواط سواء كانت تحتوي على علبة تروس مدمجة، بنظام قابض رطب أو جاف. ويُعد مثاليًا للاستخدام مع الدراجات التي تحتوي على أنظمة معالجة العادم مثل المحولات الحفازة أو أنظمة حقن الهواء الثانوية. استخدامات أخرى: الدراجات الرباعية، المركبات الرياضية متعددة الاستخدام، المركبات الرياضية ذات المقعدين، والقوارب الشخصية (الدراجات المائية) وفقًا لتوصية لزوج الشركة المصنعة.

مستويات الاداء

الخصائص والفوائد

تركيبية مخصصة معززة بإضافات لضغط عالي لتحسين حماية التروس. تساهم خصائص التشحيم الممتازة في سلاسة النقل، وتقليل التآكل، وزيادة عمر المحرك. خصائص تنظيف وتنشئت عالية للحفاظ على نظافة المحرك. تم تصميم معيار API SM لتوفير مقاومة أفضل للأكسدة، وحماية صارمة ضد الرواسب، وانخفاض تآكل المكونات، وأداء منخفض الحرارة طوال عمر المحرك. طورت منظمة معايير السيارات اليابانية (JASO) معيارها الخاص لزيت محرك الدراجات النارية ذات الأربع أشواط - JASO T903: 2023. ويتكون من ثلاثة أجزاء: أداء المحرك، أداء احتكاك القابض، والحدود الفيزيائية والكيميائية. المواصفة JASO MA2 توفر أفضل قيم احتكاك لضمان أفضل تفاعل مع القابض في جميع أوضاع القيادة.

التوصيات

مدة تغيير الزيت: حتى 10,000 كم، حسب توصيات الشركة المصنعة أو حسب الاستخدام الشخصي. يمكن خلطه مع الزيوت التخليقية أو المعدنية.

المواصفات

10W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.861	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 101.0	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 15.0	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
156.0	ASTM D2270	Viscosity Index

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL 3000 10W-40 4T



Stroke motorcycle engine lubricant-4

الحضر والمرافق
معدني

C / -38.0 °F° 39.0-

mg KOH/g 6.4

C / 453.0 °F° 234.0

ASTM D97

ASTM D2896

ASTM D92

Pour point

TBN

Flash point

MOTUL 3000 10W-40 4T



Stroke motorcycle engine lubricant-4

الحضر والمرافق

معدني

STANDARDS	
SM	API
MA2 (2023) No. M033MOT200	JASO

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

