

## MOTUL 3000 20W-50 4T



### Stroke motorcycle engine lubricant-4

زيوت التشحيم لمحرك دراجة نارية رباعي الأشواط  
معدني

#### أنواع الاستخدام

دراجات الشوارع والطرق، والمسارات، ودراجات الطرق الوعرة... مزودة بمحركات رباعية الأشواط، وعلبة تروس مدمجة أو غير مدمجة، وقابض رطب أو جاف، ومحركات مع أو بدون محولات حفازة. استخدامات أخرى: مركبات الدفع الرباعي، والدراجات البخارية...

#### مستويات الاداء

زيوت التشحيم المعززة بإضافات الضغط الشديد لضمان الحماية وطول العمر للتروس. خصائص تشحيم عالية لتقليل التآكل وزيادة متانة المحرك. خصائص عالية للمنظفات والمشتتات للحفاظ على نظافة المحرك. زيت JASO MA2 لضمان أعلى احتكاك ممكن بين ألواح الاحتكاك للقابض الرطب وضمان قفل مثالي للقابض عند بدء التشغيل والتسارع والسرعة الكاملة. تغيير التروس بسهولة.

#### التوصيات

تغيير الزيت: وفقا لمتطلبات الشركة المصنعة ويتم تعديله وفقا لظروف الاستخدام. يمكن خلطه مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية.

#### المواصفات

|                          |            |                            |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| 20W50                    | SAE J 300  | Viscosity grade            |
| 0.881                    | ASTM D1298 | (Density at 20°C (68°F     |
| mm <sup>2</sup> /s 178.0 | ASTM D445  | (Viscosity at 40°C (104°F  |
| mm <sup>2</sup> /s 19.5  | ASTM D445  | (Viscosity at 100°C (212°F |
| 126.0                    | ASTM D2270 | Viscosity Index            |
| C / -22.0 °F° 30.0-      | ASTM D97   | Pour point                 |
| mg KOH/g 6.4             | ASTM D2896 | TBN                        |
| C / 464.0 °F° 240.0      | ASTM D92   | Flash point                |

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

TECHNICAL DATA SHEET  
1/2  
Motul

# MOTUL 3000 20W-50 4T



## Stroke motorcycle engine lubricant-4

زيوت التشحيم لمحرك دراجة نارية رباعي الأشواط  
معدي

| STANDARDS                              |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| SM                                     | API                   |
| MA2 (2023) No. M033MOT202              | JASO                  |
| OE PERFORMANCESSECCNAMROFREP EO        |                       |
| Meets HARLEY DAVIDSON specifications - | HARLEY-DAVIDSON<br>MC |

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79