

**MOTUL****3000 4T 10W-30****Lubrificante per moto con motori 4 tempi  
Minerale****UTILIZZO**

Per motori 4 tempi di moto da strada, trial, fuoristrada, con o senza cambio integrato, frizioni a bagno d'olio o a secco, con o senza marmitte catalitiche.

Adatto a tutti i motori che richiedono un lubrificante con viscosità SAE 10W-30 a risparmio di carburante.

Altre applicazioni: ciclomotori, ATV.

**PRESTAZIONI**

STANDARDS API SL / SJ / SH / SG

PRESTAZIONI JALOS MA2 sotto N° M033MOT148

Lubrificante rinforzato con additivi ad estrema pressione per un'ottimale protezione e una maggiore durata del cambio.

L'elevato potere lubrificante consente una diminuzione dell'usura e una maggiore durata del motore.

Le proprietà detergenti e disperdenti permettono una maggiore pulizia del motore.

L'omologazione JASO MA2 garantisce il perfetto funzionamento dei dischi della frizione a bagno d'olio nelle fasi di avviamento, accelerazione e velocità massima.

Facile cambio marcia.

**RECOMMENDATIONS**

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici o semi-sintetici.

**RACCOMANDAZIONI**

Viscosità 10W-30

Densità a 20°C 0.874

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

**motul.com**

**MOTUL****3000 4T 10W-30****Lubrificante per moto con motori 4 tempi  
Minerale**

Viscosità a 40°C	71.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	11.0 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	143.0
Pour point	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	6.2 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	220.0 °C / 428.0 °F