

MOTUL**3000 4T 10W-40****4 zamanlı motosiklet motoru için motor yağı
Mineral****KULLANIM YÖNTEMİ**

Sokak, yol ve off-road motosikletleri ... 4 Zamanlı motorlara sahip, entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyaj, katalitik konvertörlü veya konvertörsüz motorlar.

Diğer kullanımlar: ATV'ler, motorlu bisikletler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES Jalos MA2 N° M033MOT149

Dişlilerin korunmasını sağlayarak uzun ömür garanti etmek için Aşırı Basınç katkı maddeleri ile güçlendirilmiş motor yağı. Aşınmayı azaltmak ve motorun dayanıklılığını artırmak için yüksek yağlama özellikleri.

Motor temizliğini sağlamak için yüksek temizleyici ve dağıtma özellikleri.

JASO MA2 kayganlaştırıcı, ıslak debriyajın sürtünme plakaları arasında mümkün olan en yüksek sürtünmeyi sağlayarak başlangıçta, hızlanmada ve tam hızda mükemmel debriyaj kilitlenmesini garanti eder.

Kolay vites değişimi.

ÖNERİLER

Yağ Değişimi: Üreticinin gereksinimleri ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.

Sentetik ve yarı sentetik motor yağları ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.864

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**3000 4T 10W-40****4 zamanlı motorsiklet motoru için motor yağı
Mineral**

40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	100.8 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	15.1 mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	157.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.6 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com