

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Moto
Minéral
Minérale

TYPE OF USE

Motos routières, trails, motos tout terrain... équipées de moteurs 4 Temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non, et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs équipés de catalyseurs ou non.

Convient particulièrement pour les moteurs exigeants une huile de grade SAE 10W-30 pour satisfaire aux exigences d'économie d'énergie.

Autres utilisations: quads, cyclomoteurs...

PERFORMANCES

STANDARDS API SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES JALOS MA2 sous N° M033MOT148

Lubrifiant renforcé en additifs Extrême Pression pour assurer la protection et la longévité des engrenages de boîte de vitesses.

Propriétés lubrifiantes élevées pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie des moteurs.

Propriétés détergentes et dispersantes élevées pour assurer la propreté des moteurs.

Compatible avec les catalyseurs.

Lubrifiant JASO MA2 pour garantir le maximum de friction entre les disques de l'embrayage à bain d'huile et assurer un parfait verrouillage de l'embrayage au démarrage, en accélération et à vitesse maximale.

Améliore le passage des vitesses.

RECOMMENDATIONS

Vidanges: Selon préconisations constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

Peut-être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

MOTUL**3000 4T 10W-30****Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Moto
Minéral
Minérale****PROPERTIES**

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-30
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.874
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	71.9 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.0 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	143.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.2 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	220.0 °C / 428.0 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com

03/21