

APLICAÇÕES

Motos de street & estrada, motos de pista, trail e todo-o-terreno, etc. equipadas com motores a 4 Tempos, caixa de velocidades integrada ou não, embraiagem em banho de óleo ou embraiagem a seco e motores com e sem catalisador. Adequado para todos os motores que requerem óleo fuel economy com grau de viscosidade SAE 10W-30. Outras utilizações: ATVs, motocicletas...

PRESTAÇÕES**NORMAS**

API SL / SJ / SH / SG

JASO MA2 em N°M033MOT146

Lubrificante reforçado com aditivos de Pressão Extrema para garantir proteção e longevidade das engrenagens.

Elevadas propriedades lubrificantes para reduzir o desgaste e aumentar a durabilidade do motor.

Elevadas propriedades detergentes e dispersantes para manter o motor limpo.

Lubrificante JASO MA2 para assegurar o maior atrito possível entre os discos de fricção da embraiagem em banho de óleo e garantir um bloqueio perfeito da embraiagem no arranque, aceleração e velocidade máxima.

Mudança de velocidades facilitada.

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: de acordo com os requisitos do fabricante sendo ajustado de acordo com a utilização específica. Pode ser misturado com lubrificantes sintéticos ou semissintéticos.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.874
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	71.9 mm ² /s

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -



3000 4T 10W-30

Lubrificante para Motores a 4 Tempos de Motos

Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	143.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -33.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	220.0 ° C / 428.0 ° F
TBN	ASTM D2896	6.2 mg KOH / g