

**MOTUL****3000 4T 10W-40****Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Moto  
Minéral  
Minérale****TYPE OF USE**

Motos routières, trails, motos tout terrain... équipées de moteurs 4 Temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non, et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs équipés de catalyseurs ou non.  
Autres utilisations : quads, cyclomoteurs...

**PERFORMANCES**

STANDARDS API SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES JALOS MA2 under N° M033MOT149

Lubrifiant renforcé en additifs Extrême Pression pour assurer la protection et la longévité des engrenages de boîte de vitesses.

Propriétés lubrifiantes élevées pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie des moteurs.

Propriétés détergentes et dispersantes élevées pour assurer la propreté des moteurs.

Compatible avec les catalyseurs.

Lubrifiant JASO MA2 pour garantir le maximum de friction entre les disques de l'embrayage à bain d'huile et assurer un parfait verrouillage de l'embrayage au démarrage, en accélération et à vitesse maximale.

Améliore le passage des vitesses.

**RECOMMENDATIONS**

Vidanges: Selon préconisations constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

Peut-être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

**MOTUL****3000 4T 10W-40****Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Moto  
Minéral  
Minérale****PROPERTIES**

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-40
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.864
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	100.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.1 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	157.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.6 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

[motul.com](http://motul.com)

03/21