

Lubrificante para Motores a 4 Tempos de Motos
Base mineral

APLICAÇÕES

Motos de estrada, trails, todo-o-terreno,... com motores a 4 tempos, com ou sem caixas de velocidades integradas e embraiagem em banho de óleo ou a seco, motores equipados ou não com catalisadores no escape. Outras utilizações: quads, ciclomotores,...

PRESTAÇÕES

NORMAS

API SL / SJ / SH / SG

JASO MA2 com N° M033MOT151 Cumpre as especificações de Harley Davidson.

Lubrificante reforçado com aditivos de Extrema Pressão para garantir a protecção e durabilidade das engrenagens da caixa de velocidades. Altas propriedades lubrificantes que reduzem o desgaste e prolongam a vida útil dos motores. Propriedades detergentes e dispersantes elevadas para uma limpeza óptima do motor. Compatível com catalisadores. Lubrificante JASO MA2 para garantir o máximo coeficiente de atrito entre os discos de embraiagem banhados a óleo e assegurar um acoplamento perfeito da embraiagem no arranque, aceleração e velocidade máxima. Facilita as mudanças de velocidade.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de mudança: seguir as recomendações do fabricante e adaptar ao tipo de utilização.
Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	20W-50
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	176.4 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.6 mm ² /s

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com



3000 4T 20W-50

**Lubrificante para Motores a 4 Tempos de Motos
Base mineral**

Índice de Viscosidade	ASTM D2270	128.0
Punto de inflamación	ASTM D92	240.0 ° C / 464.0 ° F
Ponto de fluidez	ASTM D97	-27.0 ° C / -17.0 ° F
TBN	ASTM D2896	6.2 mg KOH / g