

**MOTUL****MOTUL 300V FACTORY LINE ROAD 5W-30 4T****Lubrificante per moto da competizione  
100% Sintetico - Tecnologia *ESTERCore*<sup>®</sup>****UTILIZZO**

Per moto da corsa equipaggiate con motori 4 tempi ad elevate prestazioni , con cambi di velocità integrati e non, e con frizioni a bagno d'olio o a secco; motori da competizione concepiti per operare a bassa viscosità dell'olio: moto veloci, MotoGP, Supersport, Superbike, gare in salita, etc.

Altre applicazioni: il prodotto può essere impiegato anche su moto da strada con marmitta catalitica, veicoli ATV e UTV...

**PRESTAZIONI**

SPECIFICHE Above existing standards

PRESTAZIONI JALOS - Compatibilità con frizione a bagno d'olio verificata con il test JASO T903

Tecnologia *ESTERCore*<sup>®</sup>

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.

Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL ha creato una perfetta sinergia.

La tecnologia *ESTERCore*<sup>®</sup> consente di ottenere il massimo della potenza in uscita dal motore senza compromettere l'affidabilità e l'usura.

- Consente di ottenere un aumento della potenza fino all'1,3%, mantenendo costanti le prestazioni della frizione a bagno d'olio.

Maggior protezione del cambio grazie all'innovativo pacchetto di additivi antiusura. Risultato del test FZG: esito positivo con FLS>14. Il test FZG (acronimo di Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau), valuta la fluidità del lubrificante e la proprietà di protezione antiusura su una serie di ingranaggi caricati. I lubrificanti sono classificati sulla base della loro resistenza al carico "Stage Load Failure" o frequenza FLS, partendo da un livello FLS 1 (risultato molto scarso) fino al livello FLS 14 (risultato eccezionale).

- Pressione olio stabile in qualsiasi condizione di marcia.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

**MOTUL****MOTUL 300V FACTORY LINE ROAD 5W-30 4T****Lubrificante per moto da competizione  
100% Sintetico - Tecnologia *ESTERCore*®****RACCOMANDAZIONI**

Per una prestazione ottimale del motore e del cambio, evitare di miscelare con altri oli sintetici e minerali.

Intervalli di sostituzione: da adattare in base al proprio utilizzo

**RACCOMANDAZIONI**

Colore	Visivo	Giallo / Verde fosforescente
Viscosità		5W-30
Densità a 20°C		0.855
Viscosità a 40°C		65.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C		11.4 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità		171.0
Pour point		-48.0 °C / -54.0 °F
TBN		8.3 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		230.0 °C / 446.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.