

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 15W-60**

Yarış motosikletleri için motor yağı
100% Synthetic - **ESTER Core®** Technology

KULLANIM YÖNTEMİ

« Factory Team's » için geliştirilmiş, zorlu arazi koşullarında çalışırken üstün motor ve şanzıman koruması ve daha iyi debriyaj kavrama kontrolü sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı motor yağı.
Entegre şanzımanı bulunan veya bulunmayan kuru veya ıslak debriyajlı 4 zamanlı motorlar için uygundur.
Çok yüksek sıcaklıkta ve düşük-yüksek devirlerde çalışan yarış motorları: Dirt motosikletleri, Cross motosikletleri MX,...
Diğer kullanımlar: ATV'ler, UTV'ler, ...

PERFORMANS

STANDARTLAR Above existing Motorsport standards

PERFORMANCES Jalos - JASO T903 testinde ıslak debriyaj uyumluluğu test edildi.

ESTER Core® TECHNOLOGY

Onlarca yıldır MOTUL yüksek performanslı sentetik Ester bazlı yağlayıcılar geliştirmiştir.

Diğer yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi katkı maddeleri ile birleştirerek MOTUL, mükemmel bir sinerji yarattı.

Bu en gelişmiş **ESTER Core®** Teknolojisi, aşınmadan ve dayanıklılıktan ödün vermeden maksimum tork çıkışına izin verir.

- Daha iyi kalkış için %2.5'a kadar ekstra motor torku.

- Kum, çamur, kar, ... vb. zorlu şartlar ve iyileştirilmiş ömür için optimize edilmiş debriyaj sürtünme endeksleri.

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: Yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerinin değerlendirildiği FLS>14. FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) Testini başarıyla geçti. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

- Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

ÖNERİLER

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.
Yağ değişimi: kendi kullanımınıza göre.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 15W-60****Yarış motosikletleri için motor yağı
100% Synthetic - ESTER Core® Technology****ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Yellow / Green Fluo
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	15W-60
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.872
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	154.2
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	23.5
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	186.0
Akma noktası	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F