

MOTUL

300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40

Yarış motosikletleri için motor yağı
100% Synthetic – **ESTER Core®** Technology

KULLANIM YÖNTEMİ

« Factory Team's » için geliştirilmiş, zorlu arazi koşullarında çalışırken üstün motor ve şanzıman koruması ve daha iyi debriyaj kavrama kontrolü sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı motor yağı.
Entegre şanzımanı bulunan veya bulunmayan kuru veya ıslak debriyajlı 4 zamanlı motorlar için uygundur.
Çok yüksek sıcaklıkta ve düşük-yüksek devirlerde çalışan yarış motorları: Dirt motosikletleri, Cross motosikletleri MX,...
Diğer kullanımlar: ATV'ler, UTV'ler, ...

PERFORMANS

STANDARTLAR Above existing standards

PERFORMANCES Jalos - Nasskupplungsverträglichkeit getestet gem. JASO T903 Annex A.

ESTER Core® TECHNOLOGY

MOTUL, onlarca yıldır Ester bazlı yüksek performanslı sentetik yağlayıcılar geliştirdi.

Diğer yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine ester bazlı yağları tercih ederek ve bunları yenilikçi katkı maddeleri ile birleştirerek MOTUL, mükemmel bir sinerji yarattı.

Bu en gelişmiş **ESTER Core®** Teknolojisi, aşınmadan ve dayanıklılıktan ödün vermeden maksimum tork çıkışına izin verir.

- Daha iyi kalkış için %2.5'a kadar ekstra motor torku.

-Kum, çamur, kar, ... vb. zorlu şartlar ve iyileştirilmiş ömür için optimize edilmiş debriyaj sürtünme endeksleri.

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddesi sayesinde üstün vites kutusu koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: FLS>14 testini geçti. FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebbau) Testi, yüklü bir dişli grubu arabiriminde sıvı yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" ya da FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

- Hangi çalışma koşullarında olursa olsun sabit yağ basıncı.

ÖNERİLER

Optimum motor ve şanzıman performansı için, diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmaktan kaçının.
Yağ değişimi: kendi kullanımınıza göre.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE OFF ROAD 5W-40****Yarış motosikletleri için motor yağı
100% Synthetic – ESTER Core® Technology****ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Yellow / Green Fluo
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	5W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.848
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	75.1
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	13.4
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	183.0
Akma noktası	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com