

Lubrifiant Motos Compétition
100% Synthèse - Technologie *ESTER* Core®

TYPE OF USE

Lubrifiant haute performance développé pour les « Teams Usine » et spécialement étudié pour offrir un meilleur « feeling » d'embrayage au rider et une protection moteurs et boîte de vitesse exceptionnelle même en condition extrême d'utilisation. Pour Motos équipées de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs de course pouvant fonctionner à très hautes températures et sur une large plage de régimes de rotation : Motos tout terrain, Enduro, ...
Autre utilisation : Quads, ATV, UTV,...

PERFORMANCES

STANDARDS Above existing Motorsport standards / Surpasse les normes existantes

PERFORMANCES JALOS - Fonctionnement des embrayages à bain d'huile validé sur test JASO T903

TECHNOLOGIE *ESTER* Core®:

MOTUL développe depuis plusieurs décennies des lubrifiants haute performances sur base ester.

Ce choix d'esters associés à une sélection optimale d'autres huiles de base synthétique haute performance et couplés à un package d'additifs novateur fonctionnant en parfaite synergie forme la technologie ***ESTER* Core®**.

Cette technologie permet d'extraire le couple maximum du moteur sans compromis sur la fiabilité et l'usure.

- Gain de couple supérieur à 2.5% pour des relances plus franches.
- Optimisation des Index de friction dans l'embrayage humide pour plus de longévité et une meilleure traction en conditions difficile : sable, neige, terre...

Protection maximale de la boîte de vitesse grâce à une technologie innovante d'additifs anti-usure :

Résultat Test FZG = FLS>14 : Le test **FZG** (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) évalue la capacité de lubrification et la protection anti usure du fluide entre deux pignons soumis à un couple variable. Le lubrifiant est ensuite noté en fonction de son « niveau de rupture sous charge » appelé FLS (Failure Load Stage) allant de FLS 1 (résultat très mauvais) jusqu'à FLS 14 (Résultat exceptionnel).

- Pression d'huile constante quel que soient les conditions de roulage.

**Lubrifiant Motos Compétition
100% Synthèse - Technologie *ESTER Core*®****RECOMMENDATIONS**

Pour des performances moteur et embrayage optimales éviter le mélange avec d'autres huiles synthétiques ou minérales.
Intervalle de Vidange : A adapter suivant utilisation.

PROPERTIES

Couleur	Visuel	Jaune / Vert Fluo
Grade de viscosité	SAE J 300	15W-60
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.872
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	154.2 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	23.5 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	186.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F