

MOTUL

300V LE MANS 20W-60

Motor sporları için motor yağı
100% Synthetic – **ESTER Core®** Technology

KULLANIM YÖNTEMİ

Atmosferik veya turboşarjlı, enjeksiyonlu (direkt / dolaylı) veya karbüratörlü tüm benzinli veya dizel, çok çeşitli devir ve sıcaklık aralığında çalışan yarış motorları için.

PERFORMANS

STANDARTLAR Above existing Motorsport standards

STANDART:

Tüm mevcut Motor sporları standartlarının üstünde

KULLANIM TÜRÜ:

Dayanıklılık - Ralli - GT - Yenilenmiş motorlu tarihi yarış arabaları

SAE 20W-60 viskozitesi, yüksek sıcaklıkta yüksek yağ basıncı, yağ basıncının daha hızlı sağlanması ve daha hızlı motor devri garantisi sağlarken, başlangıçta motora mükemmel yağ akışı sağlar.

ESTERCore® TECHNOLOGY:

On yıllardır, MOTUL sahip olduğu üstün Ester bazlı yüksek performanslı yağlayıcı teknolojisini geliştirmiştir.

Yüksek performanslı sentetik baz yağlar yerine esterleri seçen ve bunları yenilikçi bir katkı maddeleri ile karıştıran MOTUL, var olan teknolojinin kat ve kat üstüne çıkıp mükemmel bir sinerji yarattı.

Bu en gelişmiş **ESTER** Core® Teknolojisi, dayanıklılık ve aşınmadan ödün vermeden motorun maksimum performans gösterebilmesini sağlar.

AVANTAJLAR

SAE 20W-60 viskozitesi, yanmamış yakıt tarafından gerçekleşen motor yağı seyreltilmesini engeller ve sabit bir basınç sağlar.

Çok yüksek sıcaklıklarda maksimum yağ filmi direnci: Motor aşınması azalır.

Sürtünme Katsayısı: Maksimum güç çıkışı sağlar, çalışma sıcaklığını düşürür.

Düşük uçuculuk: Yağ tüketimi azaltılır.

Yüksek kesme direnci: Her koşulda sabit yağ basıncı.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

300V LE MANS 20W-60

Motor sporları için motor yağı
100% Synthetic – ESTER Core® Technology

ÖNERİLER

300V Le Mans 20W-60 özellikle aşınmaya ve yağ basıncı düşüşlerine karşı gelişmiş korumaya ihtiyaç duyan dayanıklılık için geliştirilmiş yarış motorları veya eski yarış motorları (yenilenmiş motorlar) için özellikle önerilir.

En iyi motor performansı için diğer sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırmadan kullanın.

Kısa tahliye aralığına sahip alkol bazlı yakıtlar için uygundur.

Yağ Değişim Aralığı: Uygun tahliye aralığı için ilgili servise danışın.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	20W-60
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.867
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	168.3
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	23.8
		mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	6.3 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	172.0
Akma noktası	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com