

MOTUL**MOTUL 300V FACTORY LINE RACING KIT OIL
2376H 0W-30 4T****Lubrificante specifico per HONDA HRC KIT
100% Sintetico – ESTER Core®****UTILIZZO**

Lubrificante ad alte prestazioni sviluppato insieme a HONDA per l'HONDA CBR 1000 RR-R equipaggiata con KIT HRC (Honda Racing Corporation).

Da utilizzare solo ed esclusivamente quando previsto dal libretto con le specifiche tecniche rilasciato insieme al KIT HRC dove viene raccomandato come olio motore il MOTUL 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30.

In caso di dubbi fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione della moto.

PRESTAZIONI

Per decenni MOTUL ha sviluppato oli motore ad alte prestazioni sintetici base Estere. Questa scelta unica di utilizzare gli esteri combinati ad una perfetta selezione di altre basi sintetiche ad alte prestazioni e specifici pacchetti di additivi ha portato alla realizzazione della tecnologia **ESTER** Core®. Questa esclusiva tecnologia MOTUL permette di ottenere la massima potenza del motore senza compromettere l'affidabilità e la durata del motore.

La viscosità 0W-30 associata alla tecnologia 100% sintetica **ESTER** Core® permette di raggiungere gli stringenti requisiti di HRC. Sviluppato esclusivamente per ottenere la massima potenza ed affidabilità dell'Honda CBR 1000 RR-R equipaggiata con kit di preparazione Honda HRC.

Test tribologici hanno dimostrato il basso coefficiente di trazione della base **ESTER** Core® scelta per questa applicazione Honda HRC. Il basso coefficiente di trazione sviluppate dalla tecnologia Estere genera una riduzione dell'attrito permettendo un significativo aumento della potenza del motore.

La formulazione esclusiva per Honda CBR 1000 RR-R equipaggiate con KIT HRC permette un significativo miglioramento dell'innesto delle frizioni a bagno d'olio che genera maggiore potenza trasmessa alla ruota posteriore ed un eccezionale miglioramento dell'affidabilità di tutte le parti mobili grazie all'utilizzo di specifici additivi anti usura di ultima generazione.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: da adattare in base al proprio utilizzo.

Non miscelare con altri oli sintetici o minerali.

Prima dell'utilizzo fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 300V FACTORY LINE RACING KIT OIL
2376H 0W-30 4T****Lubrificante specifico per HONDA HRC KIT
100% Sintetico – ESTER Core®****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	0W-30
Densità a 20°C	0.858
Viscosità a 40°C	43.3 mm ² /s
Viscosità a 100°C	11.1 mm ² /s
Indice di viscosità	257.0
Pour point	-51.0 °C / -60.0 °F
TBN	3.3 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	224.0 °C / 435.0 °F