

MOTUL**MOTUL 300V FACTORY LINE OFF ROAD 10W-40
4T****Lubrificante per moto da competizione
100% Sintetico - Tecnologia *ESTER* Core®****UTILIZZO**

MOTUL 300V 4T Factory Line Off Road è un lubrificante unico basato sulla tecnologia *ESTER* Core® e su materie prime di primissima qualità formulato per applicazioni sportive.

Fatto per motori moto 4 tempi da competizione per utilizzo amatoriale o professionistico per competizioni tipo Motocross, Supercross, Supermoto, Enduro, Cross-Country Rallye, Track e Speedway.

Altre applicazioni: Moto Enduro stradali con catalizzatore, ATV, SxS, moto d'acqua, motoslitte...

PRESTAZIONI

SPECIFICHE Above existing Motorsport standards / Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2

Tecnologia *ESTER* Core®

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni. Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL ha creato una perfetta sinergia in termini di massime prestazioni di motore, trasmissione e frizioni senza compromettere protezione dall'usura e affidabilità.

- Migliore prestazione delle frizioni (rapido innesto, alto trasferimento di coppia) per una migliore trazione anche su terreni difficili come sabbia, fango o neve.
- Migliore lubrificazione per aumentare risposta del motore e accelerazione.
- Maggior protezione del cambio (Risultato del test FZG >14)*.
- Elevata polarità per massima aderenza del film fluido sulle superfici metalliche.
- Alta fluidità all'avviamento che riduce le usure a freddo e aumenta la durata del motore.
- Pressione olio stabile in qualsiasi condizione di marcia.
- Minimo consumo di olio grazie all'esclusivo olio base a bassa volatilità.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 300V FACTORY LINE OFF ROAD 10W-40
4T****Lubrificante per moto da competizione
100% Sintetico - Tecnologia *ESTER Core*®**

* Il test FZG valuta la lubrificazione e la protezione dall'usura dei fluidi sulle superfici di contatto di un gruppo di ingranaggi caricati. I lubrificanti vengono classificati in base al loro "Carico di Rottura" (Failure Load Stage) e valutati secondo una scala che va da FLS=1 (risultato molto scarso) a FLS=14 (risultato eccezionale).

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: fino a 12.000 km, dipendentemente dalle indicazioni del costruttore o del preparatore e da adattare in base al proprio utilizzo.

Per una prestazione ottimale del motore e del cambio, evitare di miscelare con altri oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde fluorescente
Viscosità		10W-40
Densità a 20°C		0.855
Viscosità a 40°C		80.8 mm ² /s
Viscosità a 100°C		13.9 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C		4.4 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	177.0
Pour point		-48.0 °C / -54.0 °F
TBN		8.7 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		432.0 °F
Punto di infiammabilità		222.0 °C

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.