

Lubrificante para motos de competição
Tecnologia **ESTER Core®**

USO

MOTUL 300V 4T Factory Line Road Racing é um lubrificante de motor exclusivo de alta qualidade baseado na tecnologia **ESTER Core®** e em matérias-primas de primeira qualidade desenvolvidas através de atividades de competição.

Desenvolvido para motores a 4 tempos de competição de circuito, desde motos privadas a motos de competição profissionais de Resistência, Supersport, Suberbike e MotoGP. Outras aplicações: Motos urbanas equipadas com catalisadores, sidecars, UTVs, SxS, Jet Ski (PWC), motas de neve, ...

PRESTAÇÕES**NORMAS**

Above existing Motorsport standards / Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2

Tecnologia *ESTER Core®*

A MOTUL baseia-se em décadas de experiência no desenvolvimento de lubrificantes sintéticos de alto desempenho à base de ésteres. Através da seleção de ésteres específicos em combinação com um pacote de aditivos inovador, a Motul consegue a sinergia perfeita em termos de desempenho máximo do motor, da transmissão e da embraiagem, sem comprometer a proteção contra o desgaste e a fiabilidade.

- Melhor desempenho da embraiagem (engate mais rápido, maior transferência de binário) para uma tração ótima, mesmo em terrenos difíceis, como areia, neve e lama.
- Melhor lubrificação para uma resposta e aceleração máximas do motor.
- Excelente proteção do motor e da caixa de velocidades em condições extremas de funcionamento fora de estrada
- Excelente resistência ao desgaste da face do dente da engrenagem (fase de carga de falha FZG >14)**
- Elevada polaridade para uma adesão máxima da película de óleo às superfícies metálicas.
- O fluxo de óleo mais rápido na fase de arranque reduz o desgaste crítico do arranque a frio e garante uma longa vida útil do motor.
- Pressão de óleo estável em todas as condições de funcionamento para máxima fiabilidade.
- Consumo mínimo de óleo devido a uma formulação exclusiva de óleos de base sintéticos com baixa volatilidade.

MOTUL**MOTUL 300V FACTORY LINE OFF ROAD 10W-50
4T****Lubrificante para motos de competição
Tecnologia *ESTER Core*[®]**

* O teste FZG avalia as propriedades de lubrificação e proteção contra o desgaste dos fluidos na interface de um conjunto de engrenagens sob carga. Os lubrificantes são então classificados de acordo com o seu "Failure Load Stage" ou classificação FLS, de FLS 1 (resultado muito mau) a FLS 14 (resultado excelente).

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de mudança de óleo: Até 12.000 km / 6 meses, dependendo das recomendações do fabricante / preparador ou adapte-se às condições de condução individuais.

Para obter um desempenho ótimo do motor, da caixa de velocidades e da embraiagem, evitar misturar este óleo com outros lubrificantes sintéticos ou minerais.

PROPRIEDADES

Color	Visual	Verde Fluorescente
Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-50
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.86
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	106.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	17.8 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	5.5 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	187.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.7 mg KOH/g
Ponto de inflamação	ASTM D92	222.0 °C / 432.0 °F