

**300V 4T FACTORY LINE RACING KIT OIL 2376H
0W-30****Lubrifiant spécifique pour KIT HONDA HRC
100% Synthèse – ESTER Core®****TYPE OF USE**

Lubrifiant moteur Factory Line de compétition développé spécialement avec HONDA pour le Kit HRC (Honda Racing Corporation) de la HONDA CBR 1000 RR-R.

A utiliser uniquement et exclusivement lorsque le livret technique fourni avec le Kit HRC recommande le lubrifiant MOTUL 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30.

En cas de doute, avant utilisation toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PERFORMANCES

MOTUL développe depuis plusieurs décennies des lubrifiants hautes performances sur base ester. Ce choix unique d'esters associé à une sélection optimale d'autres huiles de base synthétique haute performance et couplé à un package d'additifs novateur fonctionnant en parfaite synergie forme la technologie **ESTER Core®**. Cette technologie exclusive Motul permet d'extraire la puissance maximale du moteur sans compromis sur la fiabilité et l'usure.

Lubrifiant de grade 0W-30 et technologie 100% Synthétique - **ESTER Core®** de dernière génération afin de répondre aux exigences exclusives de Honda Racing Corporation. Développé exclusivement pour obtenir une puissance et une fiabilité maximum du moteur de la Honda CBR 1000 RR-R équipé de la préparation Honda HRC.

Des essais tribologiques ont permis de mettre en évidence le faible coefficient de traction de cette technologie **ESTER Core®** spécialement choisie pour cette application Honda HRC. Le faible coefficient de traction, procuré par cette technologie Ester engendre une réduction des pertes par frottements et donc un gain important en puissance moteur.

Le développement exclusif de la formulation pour la Honda CBR 1000 RR-R équipée du Kit HRC permet une amélioration significative du verrouillage de l'embrayage à bain d'huile qui se traduit par plus de puissance transmise à la roue arrière, et une tenue et une fiabilité des organes mobiles exceptionnelles grâce à un choix d'additifs anti-usure spécifiques et de toute dernière génération.

RECOMMENDATIONS

Vidanges : A adapter selon l'utilisation.

Ne pas mélanger avec d'autres huiles synthétiques ou minérales.

Avant utilisation toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule.



300V 4T FACTORY LINE RACING KIT OIL 2376H 0W-30

Lubrifiant spécifique pour KIT HONDA HRC
100% Synthèse – *ESTER Core*®

PROPERTIES

Grade de viscosité	SAE J 300	0W-30
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.858
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	43.3 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.1 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	257.0
Point éclair	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F
Point d'écoulement	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
TBN	ASTM D2896	3.3 mg KOH/g