

**Lubrifiant Compétition pour Sport Automobile  
100% Synthèse – Technologie *ESTER Core*®**

## CONSEILS D'UTILISATIONS

Tout moteur de compétition Essence ou Diesel, atmosphérique ou compressé à injection (directe, indirecte) ou carburateur.  
Pour moteur de course fortement sollicité fonctionnant sur une large plage de températures et de régimes de rotation.

## PERFORMANCES

### NORMES:

Surpasse toutes les normes « compétitions » existantes.

### UTILISATIONS:

Endurance - Rallye - GT - Moteur de course "historique" reconditionnés.

Le grade SAE 20W-60 permet l'établissement instantané de la pression d'huile en garantissant à hautes températures une pression d'huile élevée pour une protection moteur exceptionnelle et des montées en régime plus franches.

### TECHNOLOGIE *ESTER Core*® :

MOTUL développe depuis plusieurs décennies des lubrifiants haute performances sur base ester.

Ce choix d'esters associés à une sélection optimale d'autres huiles de base synthétique haute performance et couplés à un package d'additifs novateur fonctionnant en parfaite synergie forme la technologie *ESTER Core*®.

Cette technologie permet d'extraire la puissance maximale du moteur sans compromis sur la fiabilité et l'usure.

### AVANTAGES

Le grade de viscosité SAE 20W-60 permet d'absorber une dilution forte de l'huile par le carburant imbrulé et de maintenir une pression d'huile constante.

Résistance maximum du film d'huile à très haute température : Réduction de l'usure moteur.

Modificateur de friction : Maximum de puissance, température de fonctionnement moteur plus basse.

Volatilité basse : Réduction de la consommation de lubrifiant.

Haute résistance au cisaillement : Pression d'huile stable quelles que soient les conditions d'utilisation.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

**Lubrifiant Compétition pour Sport Automobile  
100% Synthèse – Technologie *ESTER Core*®****RECOMMANDATIONS**

300V Le Mans 20W-60 est particulièrement recommandé en endurance ou sur les anciens moteurs de course restaurés qui nécessitent une protection accrue contre l'usure et les chutes de pression d'huile.

Pour des performances moteur optimales éviter le mélange avec d'autres huiles synthétiques ou minérales.

Convient pour les carburants à base d'Alcool en réduisant l'intervalle de vidange.

Intervalle de Vidange : Consulter votre préparateur moteur. Adapter selon utilisation.

**PROPRIÉTÉS**

Grade de viscosité	SAE J 300	20W-60
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	168.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	23.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	6.3 mPa.s
Index de viscosité	ASTM D2270	172.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Point éclair	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.