

**300V LE MANS 20W-60**

Lubrificante de motor para uso em alta competição  
100% Sintético - Tecnologia **ESTER Core®**

**USO**

Lubrificante formulado para motores de competição a gasolina ou diesel, atmosféricos ou turbocomprimidos de injeção (directa, indirecta) ou carburador.

Para motores de corridas que operem a altas temperaturas e regimes de rotação elevados.

**PRESTAÇÕES**

**NORMAS** Above existing Motorsport standards

**NORMAS:** Supera todas as especificações existentes para "competição".

**UTILIZAÇÕES:** Endurance - Rally - GT - Motores de corridas "históricos" reconicionados.

O grau SAE 20W-60 permite, desde o arranque, uma excelente circulação do lubrificante com estabelecimento imediato da pressão garantindo, mesmo a altas temperaturas, uma pressão elevada e estável para maior protecção e aceleração do motor.

**TECNOLOGIA **ESTER Core®**:**

Desde há décadas, a MOTUL tem desenvolvido lubrificantes à base de éster de alto desempenho.

Estes ésteres, combinados com uma selecção de outros óleos de base sintética de alto desempenho e um pacote de aditivos inovador que funcionam em perfeita sinergia, formam a tecnologia **ESTER Core®**.

Esta tecnologia mais avançada garante o máximo rendimento do motor sem comprometer a fiabilidade e o desgaste.

**VANTAGENS**

O grau de viscosidade SAE 20W-60 permite altas taxas de diluição de combustível não queimado, sem comprometer a pressão no circuito de óleo.

Máxima resistência da película lubrificante a temperaturas elevadas: redução do desgaste do motor. Modificador de atrito: potência máxima, temperatura de funcionamento do motor mais baixa.

Baixa volatilidade: redução do consumo de lubrificante.

Alta resistência ao cisalhamento: pressão de óleo estável em todas as condições de utilização.

**MOTUL****300V LE MANS 20W-60****Lubrificante de motor para uso em alta competição  
100% Sintético - Tecnologia *ESTER Core*®****RECOMENDAÇÕES**

300V Le Mans 20W-60 é particularmente indicado em resistência ou motores de corrida antigos restaurados que requerem protecção adicional contra o desgaste e perda de pressão de óleo.

Para obter melhores prestações do motor, evitar a mistura com outros óleos sintéticos ou minerais.

Adequado para combustíveis à base de álcool, reduzindo os intervalos de mudança.

Intervalos de mudança: consultar o seu preparador de motor e adaptar ao tipo de utilização.

**PROPIEDADS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	20W-60
Densidade a 20°C (68°F)		0.867
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	168.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	23.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	6.3 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	172.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-39.0 ° C / -38.0 ° F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	238.0 ° C / 460.0 ° F