



MOTUL 300V FACTORY LINE OFF ROAD 15W-60 4T

Lubricante para motos de competición
Para motores de 4T de competición
100% Sintético - Tecnología **ESTER Core®**

USO

Aceite lubricante de motor de competición 4T desarrollado para motocicletas Off-Road prototipos y de serie de alto rendimiento.

- Aumento del par motor para un máximo control de la motricidad y aceleración.
- Tecnología Ester Core® para una máxima adherencia de la película de aceite que mejora la fiabilidad.

API / JASO: por encima de los últimos niveles existentes.

Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, motos acuáticas y de nieve.

PRESTACIONES

NORMAS Above existing Motorsport standards / Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2

TECNOLOGÍA **ESTER Core®**:

MOTUL ha desarrollado a lo largo de varias décadas lubricantes de altas prestaciones de base Ester.

Los Esteres asociados a una selección adecuada de otros aceites de base sintéticos de altas prestaciones y asociados a un paquete de aditivos innovador, funcionan con perfecta sinergia formando la tecnología **ESTER Core®**.

Esta tecnología avanzada **ESTER Core®** permite extraer las máximas prestaciones al motor sin comprometer su fiabilidad y el desgaste.

- Par motor adicional hasta el 2,5%.
- Índices de fricción del embrague optimizados para mejorar la vida útil y la tracción en condiciones difíciles, arena, nieve, barro...

Protección máxima de la caja de velocidades: gracias a una tecnología innovadora de aditivos anti-desgaste: Resultado del Test **FZG = FLS>14**: El test FZG (**F**orschungsstelle für **Z**ahnrader und **G**etriebebau) evalúa la capacidad de lubricación y la protección anti-desgaste del fluido entre dos piñones sometidos a una carga variable. El lubricante se clasifica en función de su "nivel de fallo bajo carga" llamado FLS (Failure Load Stage) comprendidos entre FLS 1 (resultado muy malo) y FLS 14 (resultado excepcional).

- Presión del aceite constante en cualquier condición de utilización.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL 300V FACTORY LINE OFF ROAD 15W-60 4T

Lubricante para motos de competición
Para motores de 4T de competición
100% Sintético - Tecnología *ESTER Core*®

RECOMENDACIONES

Para unas prestaciones optimas del motor y la caja de cambios, evite mezclarlo con otros lubricantes sintéticos o minerales.

Cambio de aceite: según su propio uso.

PROPIEDADES

Color	Visual	Verde Fluorescente
Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-60
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.865
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	153.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	23.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	186.0
Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.7 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F