

Óleo de motor para automóveis de competição
ESTER Core® Technology

USO

Todos os motores naturalmente aspirados, turboalimentados ou sobrealimentados a gasolina ou diesel de competição equipados com injeção (direta/indireta) ou carburador.

Para motores modificados e automóveis de elevadas prestações operando em uma vasta gama de rpm e temperaturas, e em condições de condução severas.

Adequado para todos os tipos de combustíveis, gasolina, diesel e biocombustíveis (especialmente Etanol).

PRESTAÇÕES

NORMAS

Above existing standards

TIPO DE USO: Circuito, Corridas de aceleração, Drift, Endurance, GT, Rampas, Corridas clássicas, Rally, Rally cross, Tuning ... **consulte sua oficina de tuning para o uso apropriado**

ESTER Core® Technology

Por décadas, a MOTUL desenvolveu lubrificantes sintéticos de altas prestações à base de éster.

A linha **300V** inclui as últimas evoluções do **ESTER Core®**. É uma tecnologia desenhada para garantir a potência máxima do motor sem comprometer a confiabilidade e a proteção contra o desgaste. A MOTUL criou uma fórmula sinérgica perfeita para aumentar o desempenho e a proteção do motor, selecionando ésteres juntamente com outras matérias-primas sintéticas e orgânicas de altas prestações e combinando-as com um pacote de aditivos inovador. Esta fórmula exclusiva e de alta competição também permite o uso de biocombustíveis (principalmente o etanol) e garante total compatibilidade com filtros de partículas, proteção contra LSPI e reduz o impacto ambiental.

ESTER Core® apresenta polaridade otimizada para fixação do filme de óleo, aumentando a proteção, confiabilidade e facilidade de rotação do motor, mesmo nas condições mais extremas.

Usado apenas na gama de **300 V**, esta tecnologia exclusiva garante a você mais:

- Potência máxima de saída: redução do atrito para potência máxima e binário em todas as rpm
- Confiabilidade: alta estabilidade a o cisalhamento para máxima resistência do filme de óleo para reduzir o desgaste do motor

**Óleo de motor para automóveis de competição
ESTER Core® Technology**

- Vida útil: maior resistência à oxidação para prolongar a vida útil do óleo e manter o motor em bom estado.
- Grande facilidade de rotação: máxima fixação polar da película de óleo para uma resposta rápida ao aumento da rotação do motor
- Fácil arranque: aumento rápido na pressão e fluxo de óleo ideal
- Redução do consumo de óleo: a baixa volatilidade e evaporação do óleo ajudam a controlar o consumo de óleo
- Detergência: os detergentes e dispersantes de altas prestações, permitem manter uma melhor limpeza do motor
- Prazer de conduzir: o baixo atrito minimiza o ruído do motor em todos os modos de condução

Esta fórmula de competição de **300V** com Tecnologia **ESTER Core**® permite o uso discricionário de biocombustíveis, compatibilidade com filtros de partículas e proteção contra LSPI.

- Biocombustíveis: Compatível com Combustíveis à base de álcool, especialmente Etanol (até E85)
- Proteção LSPI: Compatível com motores subdimensionados (redução de tamanho e de cilindrada) expostos a problemas de pré-ignição em baixa velocidade de rotação ("grilar")
- Filtro de partículas: Compatível com filtro de partículas que requerem nível reduzido de SAPS (cinzas sulfatadas, fósforo, enxofre) (SAPS: 0,85% em peso e TBN: 7,7 mg KOH / g)

Os graus de viscosidade da série **300V POWER** Os graus de viscosidade da série **300V POWER** pode ajudar em motores com baixa taxa de diluição de combustível não queimado ...

RECOMENDAÇÕES

A série MOTUL **300 V POWER** é adequada para algumas aplicações de motor e é particularmente recomendada para qualificação, corrida curta ... etc, exigindo maior potência em altas rotações.

- Adapte ou escolha o grau de viscosidade correto de **300 V** de acordo com o grau de viscosidade recomendado em seu manual do proprietário ou por sua oficina de tuning.
- Para garantir o desempenho ideal do motor, evite misturar com outros lubrificantes sintéticos ou minerais.
- Mudança de óleo: consulte sua oficina de tuning para aplicar o intervalo de mudança apropriado e adaptar ao seu próprio uso.



MOTUL 300V POWER 0W-30

Óleo de motor para automóveis de competição
ESTER Core® Technology

PROPRIEDADES

Grau de viscosidade	SAE J 300	0W-30
Densidade a 20°C (68°F)		0.844
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	55.4 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.9 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.4 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	192.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
Ponto de inflamação	ASTM D92	242.0 °C / 468.0 °F