



MOTUL 300V POWER RACING 5W-30

Lubrificante de motor para uso em alta competição
100% Sintético - Tecnologia **ESTER Core®**

USO

Lubrificante formulado para motores de competição a Gasolina ou Diesel, atmosféricos ou turbocomprimidos de injeção (directa, indirecta) ou carburador.

Para motores de corridas que operem a altas temperaturas e regimes de rotação elevados.

PRESTAÇÕES

NORMAS Above existing Motorsport standards

NORMAS: Supera todas as especificações existentes para "competição".

UTILIZAÇÕES: Rallye – Corridas de curta distância

O grau SAE 5W-30 permite, desde o momento do arranque, uma excelente circulação do lubrificante com estabelecimento imediato da pressão garantindo, mesmo a altas temperaturas, uma pressão elevada e estável para maior protecção e aceleração do motor.

TECNOLOGIA **ESTER Core®**:

Desde há décadas, a MOTUL tem desenvolvido lubrificantes à base de éster de alto desempenho.

Estes ésteres, combinados com uma selecção de outros óleos de base sintética de alto desempenho e um pacote de aditivos inovador que funcionam em perfeita sinergia, formam a tecnologia **ESTER Core®**.

Esta tecnologia mais avançada garante o máximo rendimento do motor sem comprometer a fiabilidade e o desgaste.

VANTAGENS

O grau de viscosidade SAE 5W-30 permite taxas medias de diluição de combustível não queimado, sem comprometer a pressão no circuito de óleo.

Máxima resistência da película lubrificante a temperaturas elevadas: redução do desgaste do motor. Modificador de atrito: potência máxima, temperatura de funcionamento do motor mais baixa.

Baixa volatilidade: redução do consumo de lubrificante.

Alta resistência ao cisalhamento: pressão de óleo estável em todas as condições de utilização.

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes

avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia. 01/24

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL 300V POWER RACING 5W-30

Lubrificante de motor para uso em alta competição
100% Sintético - Tecnologia *ESTER Core*®

RECOMENDAÇÕES

Para obter melhores prestações do motor, evitar a mistura com outros óleos sintéticos ou minerais.

Adequado para combustíveis à base de álcool, reduzindo os intervalos de mudança.

Intervalos de mudança: consultar o seu preparador de motor e adaptar ao tipo de utilização.

PROPRIEDADS

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)		0.859
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	64.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.0 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	165.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-48.0 ° C / -54.0 ° F
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	232.0 ° C / 450.0 ° F