

MOTUL**MOTUL 300V ROAD RACING KIT OIL 2376H
0W-30 4T****Lubricante específico para el kit HRC de HONDA.
100% Sintético - *ESTER* Core®****USO**

Lubricante de motor Factory Line, 100% sintético, de motocicletas, para aplicaciones en alta competición, desarrollado específicamente con HONDA y para la Honda CBR 1000 RR-R equipada con HRC KIT (Honda Racing Corporation). Para ser utilizado única y exclusivamente cuando el manual de especificaciones técnicas provisto con el HRC KIT recomienda el aceite MOTUL 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30 como lubricante de motor. En caso de duda, antes de utilizarlo consulte siempre el manual del propietario o el manual de instrucciones del vehículo.

PRESTACIONES

MOTUL ha desarrollado a lo largo de varias décadas lubricantes de altas prestaciones de base Ester. Los Esteres asociados a una selección adecuada de otros aceites de base sintéticos de altas prestaciones y asociados a un paquete de aditivos innovador, funcionan con perfecta sinergia formando la tecnología ***ESTER* Core®**. Esta tecnología permite extraer las máximas prestaciones al motor sin comprometer su fiabilidad ni permitir los desgastes por fricción.

Lubricante en grado de viscosidad 0W-30 y 100% Sintético con la última generación de tecnología ***ESTER* Core®** para cumplir con los requisitos exclusivos de Honda Racing Corporation. Diseñado exclusivamente para conseguir la mayor potencia y fiabilidad del motor de la Honda CBR 1000 RR-R equipada según la preparación Honda HRC.

Las pruebas tribológicas han destacado el bajo coeficiente de tracción de esta tecnología ***ESTER* Core®** especialmente elegida para esta Honda HRC. El bajo coeficiente de tracción que ofrece esta tecnología Ester genera una reducción de fricción y por lo tanto proporciona una ganancia significativa en la potencia del motor.

El exclusivo desarrollo de la fórmula para la Honda CBR 1000 RR-R equipada con el KIT HRC permite una mejora significativa en el acoplamiento del embrague húmedo, lo que se traduce en una mayor transmisión de potencia a la rueda trasera y un aumento excepcional de la fiabilidad de las piezas móviles gracias a una selección de aditivos específicos de última generación para el control del desgaste.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 04/26

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL 300V ROAD RACING KIT OIL 2376H 0W-30 4T

Lubricante específico para el kit HRC de HONDA.
100% Sintético - *ESTER Core*®

RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: Según la intensidad de su propio uso.

No mezclar con aceites sintéticos o minerales.

Antes de usar, siempre se recomienda consultar el manual de usuario del vehículo.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	0W-30
Densidad a 20 °C		0.858
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	43.3 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	11.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	257.0
Punto congelación	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
TBN	ASTM D2896	3.3 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F

MOTUL

**MOTUL 300V ROAD RACING KIT OIL 2376H
0W-30 4T**

**Lubricante específico para el kit HRC de HONDA.
100% Sintético - *ESTER Core*®**