

MOTUL**MOTUL 300V FACTORY LINE RACING KIT OIL
2376H 0W-30 4T****Lubrificante específico para KIT HONDA HRC
Tecnologia *ESTER* Core®****USO**

Lubrificante de motor Factory Line, 100% sintético, de motos, para aplicações em alta competição, desenvolvido especificamente com a HONDA para a Honda CBR 1000 RR-R equipada com HRC KIT (Honda Racing Corporation).

Para ser usado única e exclusivamente quando o manual de especificações técnicas fornecido com o KIT HRC recomenda o óleo MOTUL 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30 como lubrificante de motor.

Em caso de dúvida, antes de usar consulte sempre o manual do proprietário ou o manual de instruções do veículo.

PRESTAÇÕES

A MOTUL desenvolve lubrificantes à base de ésteres de alto desempenho ao longo de várias décadas.

Os Esteres associados a uma seleção adequada de outros óleos de bases sintéticas de alto desempenho e associados um pack de aditivos inovador, funcionam em perfeita sinergia, formando a tecnologia **ESTER** Core®.

Esta tecnologia permite extrair as máximas prestações ao motor sem comprometer a sua fiabilidade ou desgaste por fricção.

Lubrificante de grau de viscosidade 0W-30 e 100% sintético com a última geração de tecnologia **ESTER** Core® para cumprir com os requisitos exclusivos da Honda Racing Corporation. Elaborado exclusivamente para obter a maior potência e fiabilidade do motor da Honda CBR 1000 RR-R equipado de acordo com a preparação Honda HRC. Os testes tribológicos destacaram o baixo coeficiente de tração desta tecnologia **ESTER** Core® especialmente escolhida para a Honda HRC. O baixo coeficiente de tração oferecido por esta tecnologia Ester gera uma redução no atrito e, portanto, fornece um benefício significativo na potência do motor.

O desenvolvimento exclusivo da fórmula da Honda CBR 1000 RR-R equipada com o HRC KIT permite uma melhoria notável no acoplamento da embraiagem tipo húmido, resultando em maior transmissão de potência para a roda traseira e um aumento excepcional da fiabilidade das peças móveis graças a uma seleção de aditivos específicos de última geração para controlo de desgaste.



MOTUL 300V FACTORY LINE RACING KIT OIL 2376H 0W-30 4T

Lubrificante específico para KIT HONDA HRC
Tecnologia *ESTER Core*[®]

RECOMENDAÇÕES

Mudança de óleo: De acordo com o tipo de utilização.

Não misturar com óleos sintéticos ou minerais.

Antes de usar, é sempre recomendável consultar o manual do proprietário do veículo.

PROPRIEDADES

Grau de viscosidade	SAE J 300	0W-30
Densidade a 20°C (68°F)		0.858
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	43.3 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	257.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
TBN	ASTM D2896	3.3 mg KOH/g
Ponto de inflamação	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F