

MOTUL**300V R.K.O. 2376H 0W-30****Lubrificante específico para HONDA HRC KIT
100% Sintético - ESTER Core®**

APLICAÇÕES

Lubrificante de motor Factory Line para aplicações de competição, desenvolvido especificamente com a HONDA para a Honda CBR 1000 RR-R equipado com HRC KIT (Honda Racing Corporation).

Para ser usado única e exclusivamente quando o manual de especificações técnicas fornecido com o KIT HRC recomendar MOTUL 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30 como lubrificante de motor.

Em caso de dúvida, antes de usar, consulte sempre o manual do proprietário do veículo.

PRESTAÇÕES

Durante décadas, a MOTUL desenvolveu lubrificantes sintéticos de ésteres de alto desempenho. Esta seleção exclusiva de ésteres combinada com uma ótima seleção de outros óleos básicos sintéticos de alto desempenho e acompanhada por um pacote inovador de aditivos que funcionam em perfeita harmonia e sinergia, formando a tecnologia **ESTER Core®**. Essa tecnologia exclusiva obtém o máximo de potência do motor sem comprometer a confiabilidade ou o desgaste.

Lubrificante 100% sintético de grau de viscosidade 0W-30 com a última geração de **ESTER Core®** para atender aos requisitos exclusivos da Honda Racing Corporation. Desenhado exclusivamente para obter a mais alta potência e fiabilidade do motor da Honda CBR 1000 RR-R equipado de acordo com a preparação Honda HRC.

Os testes tribológicos destacaram o baixo coeficiente de tração desta tecnologia **ESTER Core®** especialmente escolhida para a Honda HRC. O baixo coeficiente de tração oferecido por esta tecnologia Ester gera uma redução no atrito e, portanto, fornece um benefício significativo na entrega de potência do motor.

O desenvolvimento exclusivo da fórmula da Honda CBR 1000 RR-R equipada com o HRC KIT permite uma melhoria notável no engate da embraiagem úmida, resultando em maior transmissão de potência para a roda traseira e um aumento excepcional da fiabilidade das peças móveis graças a uma seleção de aditivos específicos de última geração para controlo de desgaste.



300V R.K.O. 2376H 0W-30

**Lubrificante específico para HONDA HRC KIT
100% Sintético - ESTER Core®**

RECOMENDAÇÕES

Mudança de óleo: De acordo com a intensidade de uso próprio.

Não misture com óleos sintéticos ou minerais.

Antes de usar, é sempre recomendável consultar o manual do usuário do veículo.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	0W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.858
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	43.3 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	257.0
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 ° C / 435.0 ° F
Ponto de fluidez	ASTM D97	-51.0 ° C / -60.0 ° F
TBN	ASTM D2896	3.3 mg KOH / g