

# MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 5W-40



Racing Motorcycle Lubricant  
زيت محرك سباق 4T  
تخليقي 100% تقنية إستر كور

## أنواع الاستخدام

زيت محرك سباق 4T تم تطويره للدراجات النارية عالية الأداء والمصنوعة في المصانع. - قوة متزايدة لتحقيق أقصى قدر من استجابة المحرك والتسارع. - تقنية Ester Core لتحقيق أقصى قدر من الالتصاق بغشاء الزيت مما يعزز الموثوقية. API / JASO: أعلى من أحدث المعايير الحالية. التطبيقات: دراجة نارية، مركبات وسيارات، ومركبات مائية شخصية ومركبات للطرق الجليدية.

## مستويات الاداء

### تقنية ESTER®

على مدى عقود من الزمن، طورت شركة موتول زيوت تشحيم عالية الأداء تعتمد على الإستر. من خلال اختبار الإسترات بدلاً من غيرها من الزيوت الأساسية التخليقية عالية الأداء ودمجها مع حزمة إضافات مبتكرة، نجحت شركة موتول في تقديم تآزر مثالي. تسمح تقنية Ester Core الأكثر تقدمًا بإخراج أقصى طاقة للمحرك دون المساومة على الموثوقية والتآكل. - زيادة تصل إلى 1.3% في القدرة الحصانية مع الحفاظ على أداء القابض الرطب. حماية ممتازة لعلبة التروس: بفضل حزمة الإضافات المبتكرة المضادة للتآكل. نتائج اختبار تروس FZG: اجتياز FLS > 14. يجري اختبار FZG (اختبارات التروس الميكانيكية للمركبات ذات المحركات والتروس) تقييم خصائص التشحيم السائل والحماية من التآكل عند واجهة مجموعة محملة من التروس. يتم بعد ذلك تصنيف مواد التشحيم على أساس "مرحلة فشل الحمل" أو تصنيف FLS من FLS 1 (نتيجة سيئة للغاية) حتى FLS 14 (نتيجة ممتازة). - ضغط زيت مستقر مهما كانت ظروف التشغيل.

## التوصيات

للحصول على الأداء الأمثل للمحرك وعلبة التروس، تجنب خلطه مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية الأخرى. تغيير الزيت: وفقًا لاستخدامك الشخصي.

## المواصفات

Green Fluo	Visual	Color
5W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.852	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm <sup>2</sup> /s 68.0	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm <sup>2</sup> /s 13.0	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 3.8	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

**MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING  
5W-40**



**Racing Motorcycle Lubricant**

زيت محرك سباق 4T  
تخليقي 100% تقنيّة إستر كور

195.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -49.0 °F° 45.0-	ASTM D97	Pour point
mg KOH/g 8.4	ASTM D2896	TBN
C / 432.0 °F° 222.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

**MOTUL 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING  
5W-40**



**Racing Motorcycle Lubricant**

زيت محرك سباق 4T  
تخليقي 100% تقنيّة إستر كور

STANDARDS	
Above existing Motorsport standards, Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2	

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

