

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 15W-50**

Lubrificante per moto da competizione
Lubrificante per moto da competizione
100% Sintetico - Tecnologia **ESTERCore®**

UTILIZZO

Lubrificante racing per motori 4-tempi di moto stradali.

- Potenza aumentata per una migliore risposta e accelerazione del motore.
- Tecnologia **ESTER Core®** per la massima aderenza del film lubrificante che migliora l'affidabilità.

API / JASO: al di sopra degli standard esistenti.

Applicazioni: Moto, ATV / UTV / SxS, Moto d'acqua.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE Above existing Motorsport standards / Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2

Tecnologia **ESTER Core®**

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.

Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL ha creato una perfetta sinergia.

La tecnologia **ESTER Core®** consente di ottenere il massimo della potenza in uscita dal motore senza compromettere l'affidabilità e l'usura.

- Consente di ottenere un aumento della potenza fino all'1,3%, mantenendo costanti le prestazioni della frizione a bagno d'olio.

Maggior protezione del cambio grazie all'innovativo pacchetto di additivi antiusura. Risultato del test FZG: esito positivo con FLS>14. Il test **FZG** (acronimo di **F**orschungsstelle für **Z**ahnräder und **G**etriebebau), valuta la fluidità del lubrificante e la proprietà di protezione antiusura su una serie di ingranaggi caricati. I lubrificanti sono classificati sulla base della loro resistenza al carico "Stage Load Failure" o frequenza FLS, partendo da un livello FLS 1 (risultato molto scarso) fino al livello FLS 14 (risultato eccezionale).

- Pressione olio stabile in qualsiasi condizione di marcia.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 15W-50****Lubrificante per moto da competizione
Lubrificante per moto da competizione
100% Sintetico - Tecnologia *ESTERCore*®****RACCOMANDAZIONI**

Per una prestazione ottimale del motore e del cambio, evitare di miscelare con altri oli sintetici e minerali.
Intervalli di sostituzione: da adattare in base al proprio utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Verde fluorescente
Viscosità		15W-50
Densità a 20°C		0.869
Viscosità a 40°C		119.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C		18.1 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C		5.5 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	171.0
Pour point		-45.0 °C / -49.0 °F
TBN		8.4 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		222.0 °C / 432.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.