

**MOTUL****300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 5W-40****Lubrificante per moto da competizione  
100% Sintetico - Tecnologia *ESTER Core*®****UTILIZZO**

Lubrificante racing per motori 4-tempi di moto stradali.

- Potenza aumentata per una migliore risposta e accelerazione del motore.
- Tecnologia *ESTER Core*® per la massima aderenza del film lubrificante che migliora l'affidabilità.

API / JASO: al di sopra degli standard esistenti.

Applicazioni: Moto, ATV / UTV / SxS, Moto d'acqua, Motoslitte.

**PRESTAZIONI**

SPECIFICHE Above existing Motorsport standards / Wet clutch compatibility tested according to JASO T903:2023, level MA2

**Tecnologia *ESTER Core*®**

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.

Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL ha creato una perfetta sinergia.

La tecnologia *ESTER Core*® consente di ottenere il massimo della potenza in uscita dal motore senza compromettere l'affidabilità e l'usura.

- Consente di ottenere un aumento della potenza fino all'1,3%, mantenendo costanti le prestazioni della frizione a bagno d'olio.

Maggior protezione del cambio grazie all'innovativo pacchetto di additivi antiusura. Risultato del test FZG: esito positivo con FLS>14. Il test **FZG** (acronimo di **F**orschungsstelle für **Z**ahnräder und **G**etriebebau), valuta la fluidità del lubrificante e la proprietà di protezione antiusura su una serie di ingranaggi caricati. I lubrificanti sono classificati sulla base della loro resistenza al carico "Stage Load Failure" o frequenza FLS, partendo da un livello FLS 1 (risultato molto scarso) fino al livello FLS 14 (risultato eccezionale).

- Pressione olio stabile in qualsiasi condizione di marcia.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

**motul.com**

**MOTUL****300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING 5W-40****Lubrificante per moto da competizione  
100% Sintetico - Tecnologia *ESTER Core*®****RACCOMANDAZIONI**

Per una prestazione ottimale del motore e del cambio, evitare di miscelare con altri oli sintetici e minerali.  
Intervali di sostituzione: da adattare in base al proprio utilizzo.

**RACCOMANDAZIONI**

Colore	Visivo	Verde fluorescente
Viscosità		5W-40
Densità a 20°C		0.852
Viscosità a 40°C		68.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C		13.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità HTHS a 150°C		3.8 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	195.0
Pour point		-45.0 °C / -49.0 °F
TBN		8.4 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		222.0 °C / 432.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.