

MOTUL 300V TROPHY 0W-40 AP



زيوت التشحيم لسباقات السيارات
تخليقي 100% تقنية إستر كور

أنواع الاستخدام

جميع محركات البنزين أو الديزل المخصصة للسباقات، ذات السحب الطبيعي أو الشحن التوربيني، والمزودة بنظام الحقن (المباشر/غير المباشر) أو الكاربراتير.

مستويات الاداء

نوع الاستخدام رالي - سباق مجموعات - سباق مسافة قصيرة
تسمح اللزوجة SAE 0W-40 بتدفق ممتاز للزيت إلى المحرك عند بدء التشغيل وضبط ضغط الزيت بسرعة مع ضمان ارتفاع ضغط الزيت في درجات الحرارة المرتفعة للحماية المعززة وزيادة سرعة دوران المحرك.

تقنية @ESTER Core®:

طوّرت شركة موتول على مدى عقود من الزمان زيوت تشحيم عالية الأداء تعتمد على الإستر. من خلال اختيار الإسترات بدلاً من غيرها من الزيوت الأساسية التخليقية عالية الأداء ودمجها مع حزمة إضافات مبتكرة، ابتكرت شركة موتول تآزرًا مثاليًا. تتيح تقنية @ESTER Core الأكثر تقدمًا أقصى قدر من خرج الطاقة للمحرك دون المساس بالموثوقية والتآكل.

المزايا

تمكن اللزوجة SAE 0W-40 من تعويض تخفيف زيت المحرك المتوسط بالوقود غير المحترق وتحافظ على ضغط الزيت مستقر. أقصى مقاومة لعشاء الزيت في درجات حرارة عالية جدًا: يقلل تآكل المحرك. معدل الاحتكاك: أقصى قدر من الطاقة الناتجة، وانخفاض درجة حرارة التشغيل. تقلب منخفض: يقلل استهلاك الزيت. استقرار القص العالي: ضغط الزيت مستقر مهما كانت ظروف الاستخدام.

التوصيات

للحصول على أداء مثالي للمحرك، تجنب خلطه مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية الأخرى. مناسب للوقود القائم على الكحول مع فترة تغيير قصيرة. تغيير الزيت: استشر شريك خدمة الضبط الخاص بك لمعرفة فترة التصريف المناسبة.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL 300V TROPHY 0W-40 AP



زيوت التشحيم لسباقات السيارات
تخليقي 100% تقنية إستر كور

المواصفات

0W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.848		(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 75.7	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 13.6	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
mPa.s 3.9	ASTM D4741	(HTHS viscosity at 150°C (302°F
186.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -60.0 °F° 51.0-	ASTM D97	Pour point
mg KOH/g 8.2	ASTM D2896	TBN
C / 432.0 °F° 222.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL 300V TROPHY 0W-40 AP



زيوت التشحيم لسباقات السيارات
تخليقي 100% تقنية إستر كور

STANDARDS	
Above existing Motorsport standards	

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

