

**Lubrificante para motores a gasolina ou diesel.
Benefícios de Economia de Combustível.**

APLICAÇÕES

Especialmente projetado para veículos que exigem a utilização de um lubrificante de motor de viscosidade SAE 10W-30, de bajo HTHS e que forneça benefícios de Economia de Combustível.

Apto para todo tipo de motores a gasolina, com sistema de alimentação de combustível a carburador ou injeção e equipados com conversor catalítico.

Compatível com todo tipo de gasolinas.

Estes lubrificantes podem ser incompatíveis para uso em certos motores. Perante dúvidas, consulte sempre o manual do proprietário.

PRESTAÇÕES

NORMAS

ACEA A1 / B1

API SL / CF

A nova especificação ACEA A1/B1 requer prestação fuel economy e baixas emissões para os motores.

MOTUL 4000 Motion 10W-30 reduz o atrito no motor.

Os agentes detergentes e dispersantes e os aditivos antioxidação são particularmente reforçados para resistir a períodos de mudança do óleo prolongados exigidos pelos fabricantes de novos modelos automóvel.

Poder muito eficaz contra os depósitos e os sedimentos negros, propriedades que ajudam à manutenção de um motor limpo.

Propriedades anticorrosão e antiespuma.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de mudança: de acordo com as recomendações do fabricante e ajustado à sua utilização.

MOTUL 4000 Motion 10W30 pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.



4000 MOTION 10W-30

Lubrificante para motores a gasolina ou diesel.
Benefícios de Economía de Combustível.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.865
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	74.6 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	137.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-42.0 ° C / -44.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	228.0 ° C / 442.0 ° F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH / g