

**MOTUL****4100 POWER 15W-50****Benzinli ve Dizel motorlar için motor yağı  
Technosynthese®****KULLANIM YÖNTEMİ**

Yüksek performanslı motorlar için özel olarak tasarlanmıştır, tüm Benzinli veya Dizel motorlar, turbo veya atmosferik, multi-valfler, karbüratörlü veya enjeksiyonlu, katalitik konvertörlü veya katalizatörsüz tüm motorlar için uygundur.  
Her tür yakıt için uygundur: Standart benzinli, kurşunsuz, Dizel yakıtlar , LPG, biyoyakıt.  
Tüm sürüş koşulları: Şehir, Yol, Otoyol.

**PERFORMANS**

STANDARTLAR	ACEA A3 / B4 API SL / CF
ONAYLAR	MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1 VW 501 01 505 00

Standart API SL, yağ ömrü konusunda (ortalama drenaj aralığı arttı) API SJ'den daha katıdır. Sabit viskozite değerleri sağlayıp karterde çamurlanmayı ve tortu oluşumunu önleyen anti-oksidasyon özelliklerine, aşınma önleyici ve dağıtıcı özelliklere sahip yağlayıcı.

Sentetik Technosynthese® baz yağlar yüksek yağlama gücü sağlar ve yoğun yol, otopan ya da şehir içi kullanımda motoru mükemmel şekilde korur

Yüksek performans veren aşınma karşıtı katkı, motorun içindeki sürtünmeyi azaltır ve azalan aşınmayla birlikte motorun ömrü artar.

Yüksek sıcaklıkta (SAE 50) yüksek viskozite, tamamen yağ tüketimine yatkın motorlara uyarlanmıştır.

Motoru temiz tutan çok verimli tortu önleyici ve siyah çamur önleyici güç.

Oksitlenme, korozyon ve köpük karşıtı özellikler.

**ÖNERİLER**

Boşaltma aralığı: Üreticinin tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.  
MOTUL 4100 POWER 15W-50, sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

**MOTUL****4100 POWER 15W-50****Benzinli ve Dizel motorlar için motor yağı  
Technosynthese®****ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	15W-50
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.869
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	154.7
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	19.8
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	148.0
Akma noktası	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**