4100 PROTECT 10W-30

Aceite motor Gasolina y Diesel
Technosynthese®

USO

Lubricante sintético Technosynthese® especialmente diseñado para turismos convencionales, camionetas o vehículos comerciales ligeros, propulsados por motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turboalimentados, de inyección directa o indirecta, de carburador o de inyección, con o sin catalizador. Adecuado para muchos tipos de combustibles: gasolina con o sin plomo, GLP, combustible "flex" y diésel. Compatible con convertidores catalíticos.

PRESTACIONES

NORMAS API PERFORMANCE CG-4 / SL

MOTUL 4100 PROTECT 10W-30 proporciona una protección mejorada contra depósitos para una mayor limpieza del motor. Su grado de viscosidad SAE 10W-30 es totalmente adecuado para muchos motores de gasolina y diésel que funcionan en todas las condiciones climáticas y está diseñado para permitir un consumo de aceite reducido. El estándar API CG-4 proporciona un control efectivo sobre los depósitos del pistón a alta temperatura y el desgaste, corrosión, formación de espuma, estabilidad a la oxidación y acumulación de hollín. Los aceites de motor de categoría API CG-4 se pueden usar donde se recomiendan los estándares API CD, CE y CF-4. El estándar API SL es más estricto que API SJ en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de drenaje promedio aumentado), requiere propiedades antioxidantes que mantienen una viscosidad constante evitando lodos y depósitos en el cárter, propiedades antidesgaste y poder dispersante, y beneficios de economía de combustible. La base sintética reforzada Technosynthese® proporciona un poder lubricante muy alto que reduce las fricciones, disminuye la volatilidad y asegura la resistencia a las temperaturas muy altas alcanzadas en los motores modernos.

RECOMENDACIONES

Intervalo de drenado: De acuerdo con las recomendaciones de fabricante y ajustado a su propio uso. Puede ser mezclado con aceites sintéticos y minerales.
Antes de usar o en caso de duda, siempre refierase al manual del propietario del vehiculo.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -
motul.com

4100 PROTECT 10W-30

Aceite motor Gasolina y Diesel
Technosynthese®

PROPRIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.864
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	72.4 mm²/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	11.0 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	143.0
Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.5 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -

motul.com