5000 4T 10W-40

Lubrificante de Motor para Motos 4T
Tecnologia HC-TECH®

APLICAÇÕES

Motocicletas de cidade, estrada e fora-de-estrada equipadas com motores de 4 tempos, caixa de marchas integrada ou não, embreagem seca ou úmida, motores com pós-tratamento do gás do escape: catalisadores, injeção de ar no escapamento e outros.
Outros usos: motocicletas sem catalisador, quadriciclos, motonetas e outros.

PRESTAÇÕES

NORMAS	API SL / SJ / SH / SG
PERFORMANCES	JALOS MA2 N° M033MOT153

Proteção
Lubrificante reforçado com óleo básico HC-TECH® para garantir proteção ao motor e melhoria da durabilidade das engrenagens.
Fósforo e enxofre otimizados (JASO MA2 < 1200 ppm) para melhores condições de operação dos catalisadores.
Conforto
A JASO criou a sua norma própria para motocicletas com motor 4 tempos, a JASO T903. Essa norma apresenta 3 graus: MA, MA1 e MA2.
A JASO MA2 oferece os níveis de atrito mais eficientes para garantir o acoplamento da embreagem durante os 3 modos de condução: partida, aceleração e velocidade constante.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de troca: de acordo com as recomendações do fabricante e ajuste para uso pessoal.
Pode ser combinado com óleos minerais e sintéticos.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.
04/21
As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.
MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -
motul.com

5000 4T 10W-40

Lubrificante de Motor para Motos 4T
Tecnologia HC-TECH®

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Farbe	Visual	Âmbar
Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.0 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.3 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	156.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-33.0 ° C / -27.0 ° F
TBN	ASTM D2896	7.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 ° C / 439.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com