

MOTUL 5100 10W-40 4T



High Performance Motorcycle Lubricant
الترفيه والتقل
إستر - Technosynthese

أنواع الاستخدام

MOTUL 5100 هو زيت محرك دراجات نارية رباعي الأشواط يلبي توقعات الموثوقية للاستخدام اليومي والأنشطة الترفيهية. مناسب لأي نوع من الدراجات النارية في الشوارع أو الطرق الوعرة بمحرك رباعي الأشواط، مع أو بدون علبة تروس مدمجة، وقابض رطب أو جاف. مثالي للدراجات النارية ذات أنظمة معالجة العادم اللاحقة مثل المحولات الحفازة أو حقن الهواء الثانوي. تطبيقات أخرى: مركبات الدفع الرباعي، ومركبات وسيارات، والمركبات ذات الدفع الرباعي، والمركبات المائية الشخصية (PWC) أو الدراجات الثلجية حسب توصية الزوجة من الشركة المصنعة.

مستويات الأداء

المزايا والفوائد

زيت التشحيم التخليقي Technosynthese® المعزز بتقنية إستر الحصري لضمان خصائص مقاومة التآكل وتحسين حماية التروس وعمرها. مقاومة محسنة لطبقة الزيت في درجات الحرارة العالية لحماية المحرك بشكل عام. محتوى محسن من الفوسفور والكبريت لأفضل ظروف تشغيل المحفز. توفر الحزمة المبتكرة من إضافات مقاومة التآكل حماية ممتازة لعلبة التروس. تركيبة مخصصة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والحماية، والتحول السلس، والاقتصاد الأمثل في استهلاك الوقود، وسهولة بدء التشغيل.

يضمن معيار API SP المزيد من فوائد الأداء بما في ذلك توافق نظام الانبعاثات، والاستقرار التأكسدي والتحكم في الرواسب لأشد تطبيقات الأجهزة الحديثة قسوة. طورت JASO (منظمة معايير السيارات اليابانية) "معاييرها الخاص لزيت محرك الدراجات النارية رباعية الأشواط - JASO T903: 2023. يتكون من ثلاثة أجزاء: أداء المحرك، وأداء احتكاك القابض، والحدود الفيزيائية والكيميائية. توفر مواصفة JASO MA2 أكثر قيم الاحتكاك كفاءة لضمان أفضل تشحيم لاحتكاك القابض في جميع أوضاع القيادة.

التوصيات

فترة تغيير الزيت: تصل إلى 16000 كم، حسب توصيات الشركة المصنعة أو الاستخدام الفردي. يمكن خلطه مع زيوت التشحيم التخليقية أو المعدنية.

المواصفات

Amber

Visual

Color

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL 5100 10W-40 4T



High Performance Motorcycle Lubricant

الترفيه والتنقل

إستر - Technosynthese

10W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.862	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 92.3	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 13.9	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
154.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -33.0 °F° 36.0-	ASTM D97	Pour point
C / 442.0 °F° 228.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL 5100 10W-40 4T



High Performance Motorcycle Lubricant

الترفيه والتنقل

إستر - Technosynthese

STANDARDS	
SP	API
MA2 (2023) No. M033MOT207	JASO

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

