



MOTUL 5100 10W-40 4T

Olio motore moto ad elevate prestazioni
Uso quotidiano e ricreativo
Technosynthese® - Estere

UTILIZZO

MOTUL 5100 è un olio motore che viene incontro alle aspettative di affidabilità per l'utilizzo giornaliero e ricreativo della moto.

Adatto per ogni tipo di motori 4 tempi di moto stradali o fuoristrada, con o senza cambi integrati e frizioni a bagno d'olio e non. Perfetto per moto dotate di sistemi di post trattamento dei gas di scarico come marmitte catalitiche o sistemi di iniezione dell'aria allo scarico.

Altre applicazioni: ATV, UTV, SxS, moto d'acqua o motoslitte secondo le raccomandazioni di viscosità dei costruttori.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SP
JASO MA2 (2023)

Caratteristiche e vantaggi

- Olio a base sintetica Technosynthese® rinforzato con un'esclusiva tecnologia Estere per fornire proprietà antiusura e migliore protezione e durata degli ingranaggi.
- Migliorata resistenza del film di olio alle elevate temperature per estendere la protezione del motore.
- Contenuto ottimizzato di fosforo e zolfo per migliorare le condizioni operative del catalizzatore.
- Innovativo pacchetto di additivi antiusura per fornire un'eccellente protezione del cambio.
- Formulazione dedicata per la massima efficienza e protezione, facilità di cambiata, risparmio di carburante e miglior avviamento a freddo.
- La specifica API SP offre ulteriori vantaggi prestazionali inclusa la compatibilità con i sistemi di post trattamento, la stabilità all'ossidazione e il controllo dei depositi nelle più severe applicazioni moderne.
- La JASO (Japanese Automobile Standards Organization) ha sviluppato il proprio standard per oli motore 4 tempi moto, la JASO T903: 2023. Questa consiste di tre parti: prestazioni del motore, prestazioni della frizione, limiti fisico-chimici. La specifica JASO MA2 fornisce i più efficienti valori di attrito per permettere il miglior innesto della frizione in tutte le condizioni di guida.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 5100 10W-40 4T****Olio motore moto ad elevate prestazioni
Uso quotidiano e ricreativo
Technosynthese® - Estere****RACCOMANDAZIONI**

Intervalli di sostituzione: fino a 16.000 km secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.
Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Ambrato
Viscosità		10W-40
Densità a 20°C		0.862
Viscosità a 40°C		92.3 mm ² /s
Viscosità a 100°C		13.9 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	154.0
Pour point		-36.0 °C / -33.0 °F
Punto di infiammabilità		228.0 °C / 442.0 °F

Motul 2/2 SCHEDA TECNICA

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com