

MOTUL 5100 10W-50 4T



High Performance Motorcycle Lubricant الترفيهية والتنقل إستر - Technosynthese

أنواع الاستخدام

موتول القوي 5100 هو زيت محرك دراجة نارية 4T يلي توقعات الموثوقية للاستخدام اليومي والأنشطة الترفيهية. مناسب لأي نوع من الدرجات النارية في الشوارع أو الطرق الوعرة بمحرك رباعي الأشواط، مع أو بدون علبة تروس مدمجة، قابض رطب أو جاف. مثالي للدرجات النارية ذات العادم ما بعد أنظمة معالجة مثل المحولات الحفازة أو حقن الهواء الثانوي. التطبيقات الأخرى: مركبات SxS، UTVs، ATV، المركبات المائية الشخصية (PWC) أو عربات الثلوج حسب توصية الزوجة من الشركة المصنعة.

مستويات الاداء

المميزات والفوائد القوية
زيوت التشحيم ذات الأساس التخليقي تكنوسينثيس® معززة بتقنية إستر الحصيرية لضمان خصائص مقاومة التآكل وتحسين حماية التروس وعمرها. تقنية التزييت ذات الأساس التخليقي، معززة بتقنية إستر الحصيرية لضمان خصائص مقاومة التآكل وتحسين التروس تحسين مقاومة طبقة الزيت عند درجات الحرارة المرتفعة لتوفير حماية شاملة للمحرك بشكل ممتد. محتوى محسن من الفوسفور والكبريت للحصول على أفضل ظروف تشغيل للمحفظ. توفر الحزمة المبتكرة من الإضافات المضادة للتآكل حماية ممتازة لعلبة التروس. صيغة مخصصة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والحماية، والتحول السلس، والاقتصاد الأمثل في استهلاك الوقود، وسهولة التشغيل. يضمن معيار API SP المزيد من فوائد الأداء بما في ذلك التوافق مع نظام الانبعاثات، واستقرار الأكسدة والتحكم في الرواسب لتطبيقات الأجهزة الحديثة الأكثر خطورة. قامت JASO (المنظمة اليابانية لمعايير السيارات) بتطوير معيارها الخاص لزيوت محركات الدرجات النارية رباعية الأشواط - JASO T903: 2023. ويتكون من ثلاثة أجزاء: أداء المحرك، وأداء احتكاك القابض، والحدود الفيزيائية والكيميائية. المواصفات JASO يوفر MA2 قيم الاحتكاك الأكثر كفاءة لضمان أفضل تفاعل لاحتكاك القابض في جميع أوضاع القيادة.

التوصيات

فترة التصريف: حتى 16,000 كم، حسب توصيات الشركة المصنعة أو الاستخدام الفردي. يمكن مزجه مع مواد التشحيم الاصطناعية أو المعدنية.

المواصفات

Amber

Visual

Color

10W-50

SAE J 300

Viscosity grade

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL 5100 10W-50 4T



High Performance Motorcycle Lubricant

الترفيهية والتنقل
إستر - Technosynthese

0.862	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 123.7	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 18.1	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
163.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -27.0 °F° 33.0-	ASTM D97	Pour point
C / 450.0 °F° 232.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL 5100 10W-50 4T



High Performance Motorcycle Lubricant

الترفيهية والتنقل
إستر - Technosynthese

STANDARDS	
SP	API
MA2 (2023) M033MOT208	JASO

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

