

Hochleistungs-Motorradmotorenöl
Freizeit- & Pendelverkehr
Technosynthese® – Ester

ANWENDUNGSHINWEISE

MOTUL 5100 ist ein 4T-Motorradmotorenöl, für den alltäglichen Gebrauch und Freizeitaktivitäten optimal geeignet. Für Straßen- oder Geländemotorräder aller Art mit 4-Takt-Motor, mit oder ohne integriertes Getriebe, Nass- oder Trockenkupplung. Perfekt für Motorräder mit Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren oder Sekundärlufteinspritzung. Weitere Anwendungen: ATVs, UTVs, SxS, Jetski (PWC) oder Schneemobile, je nach Viskositäts Empfehlung des Herstellers.

PERFORMANCE

Eigenschaften und Vorteile

Motorenöl auf Basis Technosynthese®, verstärkt mit einer exklusiver Ester-Technologie, die Verschleißschutzeigenschaften verbessert und den Schutz und die Lebensdauer des Getriebes verbessert.

Hohe Ölfilmbeständigkeit bei hohen Temperaturen für einen besseren Gesamtmotorschutz.

Optimierter Phosphor- und Schwefelgehalt für beste Katalysatorbetriebsbedingungen.

Das innovative Verschleißschutzadditivpaket bietet einen hervorragenden Schutz für das Getriebe.

Spezielle Formulierung für maximale Effizienz und Schutz, komfortables Schalten, optimierten Kraftstoffverbrauch und perfektes Kaltstartverhalten.

Der API SP-Standard garantiert weitere Performance-Vorteile einschließlich Kompatibilität mit Abgasnachbehandlungssystemen, Oxidationsstabilität und Ablagerungsbildung für die anspruchsvollsten modernen Anwendungen in Verbrennungsmotoren.

Die JASO (Japanese Automobile Standards Organization) hat einen eigenen Standard für 4-Takt-Motorradmotorenöle entwickelt - JASO T903: 2023. Sie besteht aus drei Hauptprüfkriterien: Motor-Performance, Kupplungsreibungsperformance und physikalisch-chemische Grenzwerte.



MOTUL 5100 20W-50 4T

Hochleistungs-Motorradmotorenöl
Freizeit- & Pendelverkehr
Technosynthese® – Ester

Der Standard JASO MA2 bietet die effizientesten Reibwerte, um in allen Fahrmodi ein optimales Reibverhalten der Nasskupplung zu gewährleisten.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall: Bis zu 16.000 km, abhängig von den Empfehlungen des Herstellers oder der individuellen Nutzung.

Kann mit synthetischen oder mineralischen Motorradölen gemischt werden. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Bräunlich
Viskosität	SAE J 300	20W-50
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.876
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	150.7 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	18.0 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	132.0
Pourpoint	ASTM D97	-27.0 °C / -17.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	242.0 °C / 471.0 °F



MOTUL 5100 20W-50 4T

Hochleistungs-Motorradmotorenöl
Freizeit- & Pendelverkehr
Technosynthese® – Ester

STANDARDS	
API	SP
JASO	MA2 (2023) M033MOT210

