

MOTUL**MOTUL 5100 10W-30 4T****Lubrificante per moto ad elevate prestazioni
Technosynthese® - Estere****UTILIZZO**

Per moto da strada, trial, fuoristrada, enduro, etc., equipaggiate con motori 4 tempi, con o senza cambi integrati, frizioni a bagno d'olio o a secco.

Per motori sviluppati che richiedono lubrificanti a bassa viscosità, conformi alle norme relative alla regolamentazione delle emissioni inquinanti, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 con sistemi di post trattamento dei gas di scarico: marmitte catalitiche, sistemi di iniezione ad aria allo scarico, etc..

Raccomandato per motori HONDA e YAMAHA che richiedono un lubrificante con viscosità 10W-30.

Altre applicazioni: moto da strada non equipaggiate di marmitte catalitiche, scooter, quad e ciclomotori.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SM/SL/SJ/SH/SG
 JASO MA2 - M033MOT155

Protezione

Lubrificante Technosynthese® rinforzato con base estere in grado di garantire proprietà antiusura e assicurare una migliore protezione e una maggiore durata del cambio.

Elevata resistenza del film lubrificante alle alte temperature.

Il basso contenuto di fosforo e zolfo (JASO MA2 < 1200 ppm) garantisce un migliore funzionamento delle marmitte catalitiche.

Maggior protezione del cambio grazie all'innovativo pacchetto di additivi antiusura. Il test **FZG** (acronimo di **F**orschungsstelle für **Z**ahnräder und **G**etriebebau), ottenuto con un risultato FLS>14, valuta la fluidità del lubrificante e la proprietà di protezione antiusura all'interfaccia di una serie di ingranaggi caricati.

Comfort

La normativa JASO ha creato le proprie specifiche per i motori 4 tempi con la normativa JASO T903 che ha tre livelli MA, MA1 e MA2.

La specifica JASO MA2 offre i livelli di attrito più efficaci per garantire l'innesto della frizione durante le tre modalità di guida: partenza, accelerazione e velocità costante.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL 5100 10W-30 4T****Lubrificante per moto ad elevate prestazioni
Technosynthese® - Estere****RACCOMANDAZIONI**

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.
Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Ambrato
Viscosità		10W-30
Densità a 20°C		0.871
Viscosità a 40°C		74.6 mm ² /s
Viscosità a 100°C		11.5 mm ² /s
Indice di viscosità		147.0
Pour point		-36.0 °C / -33.0 °F
TBN		7.5 mg KOH/g
Punto di infiammabilità		226.0 °C / 438.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.