

MOTUL**5100 4T 10W-50****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan, düşük viskozite seviyesi gerektiren Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan, 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak ve yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı

Özellikle SAE 10W-50 viskozite seviyesinde motor yağı gerektiren KTM, HUSQVARNA motorları için tavsiye edilir.

Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz motosikletler, scooterlar, ATV, mopedler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SM / SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES Jalos MA2 under N°M033MOT157

Koruma

Technosynthese sentetik yağ® güçlendirilmiş Ester temeli sayesinde aşınma karşıtı özellikleri güvene alıp dişlileri korur ve ömrünü uzatır.

Motorun dayanıklılığını için yüksek sıcaklıklarda geliştirilmiş yağ filmi direnci.

Motorun krankında aşınmaya karşı daha iyi koruma için soğuk havalarda 10W derece.

Yüksek sıcaklıklarda 50 seviye viskozite gerektiren büyük çaplı motorlar, thumperlar, çiftler, çok silindirliler... için özel olarak tasarlanmıştır.

En son emisyon yönetmeliği için gerekli olan katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için düşük Fosfor ve Sülfür içeriği.

Yenilikçi aşınma karşıtı katkı paketi, mükemmel vites kutusu koruması sağlar. FZG Vites Test sonucu: FLS 14'ü geçti. The **FZG** (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) Test, yüklü bir dişli setinin arayüzünde sıvı yağlamayı ve aşınmaya karşı koruma özelliklerini değerlendirir.

Komfor

JASO, MA, MA1 ve MA2 adlı üç seviyesi olan 4 zamanlı motosiklet standartını JASO T903'ü yarattı.

JASO MA2 Başlangıç, Hızlanma ve Sabit Hız gibi üç farklı mod için debriyajın tutunabilmesini garanti etmek için en etkili sürtünme seviyelerini sunar.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**5100 4T 10W-50****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****ÖNERİLER**

Değişim aralığı: üreticinin tavsiyelerine ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın. Sentetik ya da mineral yağlar ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Amber
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-50
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.873
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	118.3
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	17.7
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	168.0
Akma noktası	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	218.0 °C / 424.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com