Lubrificante para motores a 2 tempos
Lubrificação separada ou pré-mistura
Technosynthese® - Antifumo

APLICAÇÕES

Todas as motocicletas, Trail, Cross, Enduro, Ciclomotores ... equipadas com motores de 2 tempos de alto desempenho que trabalham em altas rotações.

Para ser usado em sistemas de lubrificação separados ou em pré-mistura. Recomendado para todos os tipos de combustíveis com ou sem chumbo.

Compatível com catalisadores.

Outras aplicações: Scooters, ATV ...

PRESTAÇÕES

NORMAS API TC
ISO -L-EGD
JASO FD sob N ° 033MOT069

Lubrificante Technosynthese®, reforçado por uma base sintética para proteção contra o desgaste. A base sintética específica com alto poder de combustão reduz a fumaça e a formação de depósitos.

O padrão JASO japonês consiste em passar 4 testes em uma bancada de teste de motor, para medir as capacidades do lubrificante em motores exemplares: propriedades de detergência, anti-fumaça e anti-depósito de óleo. A especificação FD é o nível mais alto da norma e a limpeza do motor é aprimorada em comparação com o JASO FC.

Mistura imediata e muito estável com Gasolina.

RECOMENDAÇÕES

Mistura: 2% a 4% (50:1 a 25:1) segundo as recomendações dos fabricantes e a adaptar segundo a utilização.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Farbe

Visual

Verde

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

Lubrificante para motores a 2 tempos
Lubrificação separada ou pré-mistura
Technosynthese® - Antifumo

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	64.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.6 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	132.0
TBN	ASTM D2896	1.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	144.0 ° C / 291.0 ° F