

MOTUL**510 2T**

2 zamanlı motorlar için motor yağı
Yağ enjektörü veya ön karışım ile yağlama
Technosynthese® - Duman karşıtı

KULLANIM YÖNTEMİ

Yüksek performanslı 2 zamanlı motorlar ile donatılmış, yüksek devirlerde çalışan tüm motosikletler için uygundur. Yağ enjektör sistemleri veya hazır karışımlar, kurşun veya kurşunsuz benzin, biyoyakıtlar için uygundur. > Katalitik konvertörlerle uyumlu.
Diğer kullanımlar: Skuterler, ATV...

PERFORMANS

STANDARTLAR API TC
ISO -L-EGD
JASO FD under N° 033MOT069

Aşınmaya karşı koruma sağlamak için özel bir sentetik bazla güçlendirilmiş Technosynthese® yağlayıcı. Duman ve tortu oluşumunu en aza indiren çok yüksek yanma özelliklerine sahip sentetik baz.
Japon JASO Fx standardı, yağlama, temizleme, duman ve tortu önleme üzere yağlayıcılık özelliklerini test eden 4 farklı test geliştirmiştir. JASO standardının en üst seviyesi JASO FD'dir ve JASO FC'ye kıyasla daha iyi motor temizliği sağlar.
Benzinle anlık ve stabil karışım.

ÖNERİLER

Karışım oranı: Üreticinin gereksinimlerine göre %2 ila %4 (50:1 ila 25:1).
Kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Yeşil
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.857

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

MOTUL**510 2T**

**2 zamanlı motorlar için motor yağı
Yağ enjektörü veya ön karışım ile yağlama
Technosynthese® - Duman karşıtı**

40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	64.0 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	9.6 mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	132.0
TBN	ASTM D2896	1.0 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	144.0 °C / 291.0 °F